

Отчет о проверке [Вернуться в кабинет](#)

Уважаемый пользователь!

Обращаем ваше внимание, что система Антиплагиат отвечает на вопрос, является ли тот или иной фрагмент текста заимствованным или нет. Ответ на вопрос, является ли заимствованный фрагмент именно плагиатом, а не законной цитатой, система оставляет на ваше усмотрение. Также важно отметить, что система находит источник заимствования, но не определяет, является ли он первоисточником.

Информация о документе:

Имя исходного файла: 01text_diss.docx
 Имя компании: Южно-Уральский государственный университет
 Тип документа: Прочее
 Имя документа: 2016ДиссертацияАбдуллоев
 Дата проверки: 19.10.2016 18:26

Модули поиска: Модуль поиска ЭБС "Лань", Диссертации и авторефераты РГБ, Интернет (Антиплагиат), Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика, Южно-Уральский государственный университет, Кольцо вузов, Коллекция юридических документов, Цитирования

Текстовые статистики:

Индекс читаемости: сложный
 Неизвестные слова: в пределах нормы
 Макс. длина слова: в пределах нормы
 Большие слова: в пределах нормы

Тип отчета: Многоцветный [О типах отчетов](#)

Источники	Ссылка на источник	Коллекция/модуль поиска	Доля в отчете	Доля в тексте	Блоков в отчете	Блоков в тексте
[1] 72224	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72224	Модуль поиска ЭБС "Лань"	4,05%	4,12%	56	57
[2] Кацай, Виктория Влад...	http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003328000/rsl01003328...	Диссертации и авторефераты РГБ	3,65%	3,77%	56	57
[3] Авлеева, Ксения Васи...	http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004362000/rsl01004362...	Диссертации и авторефераты РГБ	2,62%	2,95%	36	39
[4] Чикаров, Юрий Алекса...	http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002851000/rsl01002851...	Диссертации и авторефераты РГБ	1,18%	1,84%	17	27
[5] 04 autoref_diss_6.pdf...	http://www.susu.ac.ru/sites/default/files/dissertation/04_au...	Интернет (Антиплагиат)	1,46%	1,75%	27	29
[6] Исабекова, Бибигуль ...	http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005395000/rsl01005395...	Диссертации и авторефераты РГБ	1,07%	1,45%	17	22
[7] 03 text_diss_0.pdf (...)	http://www.susu.ac.ru/sites/default/files/dissertation/03_te...	Интернет (Антиплагиат)	0,56%	1,32%	21	28
[8] Кандаев, Василий Анд...	http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002635000/rsl01002635...	Диссертации и авторефераты РГБ	0,06%	1,22%	3	18
[9] Коржов, Антон Вениам...	http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002609000/rsl01002609...	Диссертации и авторефераты РГБ	0,21%	1,13%	3	19
[10] Свешникова, Наталья ...	http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002737000/rsl01002737...	Диссертации и авторефераты РГБ	0%	1,1%	0	16
[11] РД 153-34.0-20.525-0...	http://snipov.net/c_4691_snip_105668.html	Интернет (Антиплагиат)	0,33%	0,99%	5	13
[12] РД 153-34.0-20.525-0...	http://standartpost.ru/g/%D0%A0%D0%94_153-34.0-20.525-00#1	Интернет (Антиплагиат)	0%	0,99%	0	13
[13] Сырецкая, Анастасия ...	http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006634000/rsl01006634...	Диссертации и авторефераты РГБ	0,33%	0,98%	4	15
[14] Совершенствование ме...	http://dis.podelise.ru/text/index-79091.html	Интернет (Антиплагиат)	0%	0,93%	0	11
[15] Совершенствование ме...	http://tekhnosfera.com/sovershenstvovanie-metodov-i-programm...	Интернет (Антиплагиат)	0%	0,93%	0	11
[16] Методические указани...	http://bestpravo.ru/rossijskoje/kz-akty/m1p/index.htm	Интернет (Антиплагиат)	0%	0,91%	0	11
[17] Семенова, Мария Нико...	http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004977000/rsl01004977...	Диссертации и авторефераты РГБ	0,08%	0,87%	2	16
[18] Блуждающие токи и эк...	http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=19054	Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика	0,09%	0,86%	2	14
[19] 59246	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59246	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0%	0,86%	0	14
[20] Селиванов, Александр...	http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000331000/rsl01000331...	Диссертации и авторефераты РГБ	0,63%	0,8%	12	14
[21] Авербух, Михаил Алек...	http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003414000/rsl01003414...	Диссертации и авторефераты РГБ	0,05%	0,72%	1	13
[22] Разработка метода и ...	http://tekhnosfera.com/razrabotka-metoda-i-tehnicheskikh-sred...	Интернет (Антиплагиат)	0,08%	0,72%	1	16
[23] 49457	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49457	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0,07%	0,71%	2	11
[24] Федюкина, Ольга Ге...	http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006630000/rsl01006630...	Диссертации и авторефераты РГБ	0%	0,63%	0	8
[25] Влияние шума электро...	http://tekhnosfera.com/vliyvanie-shuma-elektrooborudovaniya-n...	Интернет (Антиплагиат)	0%	0,62%	0	14
[26] Асеев, Георгий Евге...	http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002318000/rsl01002318...	Диссертации и авторефераты РГБ	0,03%	0,57%	1	11
[27] Кислицин, Евгений Юр...	http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004160000/rsl01004160...	Диссертации и авторефераты РГБ	0,06%	0,56%	2	10
[28] Холкевич, Антон Генн...	http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002901000/rsl01002901...	Диссертации и авторефераты РГБ	0,12%	0,54%	2	7
[29] Совершенствование эк...	http://na-5.com/work/work_66258.html	Интернет (Антиплагиат)	0%	0,53%	0	4
[30] Abstract2014_01_22.d...		Южно-Уральский государственный университет	0,18%	0,52%	7	11
[31] Шишигин, Сергей Леон...	http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004947000/rsl01004947...	Диссертации и авторефераты РГБ	0,03%	0,5%	1	8
[32] ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИ...	http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-korroziyovnoy-a...	Интернет (Антиплагиат)	0,39%	0,49%	6	6
[33] Нормы - Нормы устро...	http://snipov.net/c_4691_snip_109207.html	Интернет (Антиплагиат)	0,24%	0,47%	5	7
[34] Request a thesis : : ...	http://mydisser.com/en/catalog/view/552/708/16589.html	Интернет (Антиплагиат)	0,06%	0,46%	3	8
[35] Государственные стан...	http://www.sciteclibrary.ru/gost/full.html	Интернет (Антиплагиат)	0,2%	0,45%	2	6
[36] Электромагнитная сов...	http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=19185	Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика	0,06%	0,44%	2	6
[37] Кузнецов, Константин...	http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000253000/rsl01000253...	Диссертации и авторефераты РГБ	0,09%	0,43%	3	8
[38] Источник 38	http://www.csa.ru/sci/conf/csa-conf_raw?element=2aae7e0f-6...	Интернет (Антиплагиат)	0,27%	0,37%	6	7
[39] 72253	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72253	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0%	0,36%	1	6
[40] ГОСТ 5781-82* - Стал...	http://snipov.net/c_4728_snip_97527.html	Интернет (Антиплагиат)	0,35%	0,35%	5	5
[41] Горшков, Андрей Вяче...	http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000217000/rsl01000217...	Диссертации и авторефераты РГБ	0%	0,34%	0	6
[42] 72203	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72203	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0,03%	0,32%	1	4
[43] 9505	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9505	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0,05%	0,32%	3	3
[44] ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГА...	http://allrefs.net/c1/488bb/	Интернет (Антиплагиат)	0,27%	0,31%	3	2
[45] Иванов, Геннадий Вик...	http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004337000/rsl01004337...	Диссертации и авторефераты РГБ	0%	0,3%	0	4
[46] 4937	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4937	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0,23%	0,28%	4	5
[47] Соломахо		Южно-Уральский государственный университет	0,01%	0,27%	1	4
[48] ОстроуховДиссертация...		Южно-Уральский государственный университет	0%	0,26%	0	5
[49] 62498	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62498	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0,12%	0,24%	1	3
[50] 15553_5003_7се10d00...		Кольцо вузов	0,01%	0,24%	1	2
[51] диссертация		Кольцо вузов	0,01%	0,23%	1	2
[52] 64584	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64584	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0,13%	0,23%	1	3
[53] Скачать (372,2 КБ) (...)	http://window.edu.ru/resource/887/68887/files/rsu664.pdf#2	Интернет (Антиплагиат)	0,21%	0,21%	2	2
[54] 72333	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72333	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0,03%	0,21%	1	4
[55] 66450	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66450	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0,08%	0,21%	2	6
[56] Диссертация Швидченк...		Южно-Уральский государственный университет	0%	0,2%	0	2
[57] Источник 57	http://edu.vgasu.vrn.ru/speciality/gos3_m_tsik/DocLib5/%D0%9...	Интернет (Антиплагиат)	0,11%	0,18%	1	2
[58] 72337	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72337	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0,02%	0,18%	1	3
[59] Кандаев, Андрей Васи...	http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004624000/rsl01004624...	Диссертации и авторефераты РГБ	0,02%	0,17%	1	3
[60] 5107	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5107	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0,05%	0,17%	2	4
[61] Диссертация Белоусов		Южно-Уральский государственный университет	0%	0,16%	0	2
[62] О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМ...	http://online.lexpro.ru/document/108858	Коллекция юридических документов	0,16%	0,16%	2	2
[63] 1497	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1497	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0,03%	0,16%	1	2
[64] Источник 64		Цитирования	0,15%	0,15%	2	2
[65] Научно-технический в...	http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=17595	Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика	0%	0,15%	0	2
[66] 66586	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66586	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0,02%	0,15%	1	2
[67] ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧ...	http://online.lexpro.ru/document/2008464	Коллекция юридических документов	0,15%	0,15%	2	2
[68] Автореферат		Южно-Уральский государственный университет	0%	0,14%	0	3
[69] Skurs_2015_200503_tb...		Кольцо вузов	0%	0,14%	0	1
[70] Отчёт №1 Методика ва...		Кольцо вузов	0%	0,14%	0	2
[71] Геология. Часть 4. И...	http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=4231	Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика	0%	0,14%	0	3
[72] Научно-технический в...	http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=17606	Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика	0%	0,14%	0	2
[73] Моделирование объект...	http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=9180	Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика	0%	0,13%	0	2
[74] DisertProverka.docx		Южно-Уральский государственный университет	0%	0,12%	0	4
[75] 9552	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9552	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0%	0,1%	0	1
[76] ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМ...	http://online.lexpro.ru/document/25261364	Коллекция юридических документов	0,1%	0,1%	1	1
[77] Современные наукоемк...	http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=18335	Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика	0%	0,1%	0	2
[78] 59995	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59995	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0%	0,09%	0	2
[79] 59601	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59601	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0%	0,09%	0	1
[80] ИнЭТМ/Egorovm.txt		Кольцо вузов	0,02%	0,09%	1	1

<input checked="" type="checkbox"/>	[81] 2013 Токинова СИ 08...		Кольцо вузов	0%	0,08%	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	[82] Исследование и прогн...	http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=19148	Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика	0%	0,08%	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	[83] Дудкин ГрантФЦП2этап...		Южно-Уральский государственный университет	0%	0,08%	0	2
<input checked="" type="checkbox"/>	[84] Савонова А.А. ПГ-10-...		Кольцо вузов	0%	0,07%	0	2
<input checked="" type="checkbox"/>	[85] Наладка устройств эл...	http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=10449	Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика	0%	0,07%	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	[86] ТРУ_VKR_55137.pdf	http://portal.tpu.ru/cs/TPU209206.pdf	Кольцо вузов	0%	0,07%	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	[87] Наладка устройств эл...	http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=10423	Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика	0%	0,07%	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	[88] 72227	http://e.janbook.com/books/element.php?pl1_id=72227	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0%	0,07%	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	[89] 64973	http://e.janbook.com/books/element.php?pl1_id=64973	Модуль поиска ЭБС "Лань"	0%	0,07%	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	[90] ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИ...	http://online.lexpro.ru/document/87714	Коллекция юридических документов	0,07%	0,07%	1	1
<input checked="" type="checkbox"/>	[91] Электротехника. Прак...	http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=10611	Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика	0%	0,07%	0	2
<input checked="" type="checkbox"/>	[92] Диссертация без титу...		Южно-Уральский государственный университет	0%	0,06%	0	2
<input checked="" type="checkbox"/>	[93] ДОКУМЕНТ БЕЗ НАЗВАНИ...	http://online.lexpro.ru/document/8121848	Коллекция юридических документов	0%	0,06%	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	[94] Молодые ученые в реш...	http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=15742	Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика	0%	0,05%	0	2
<input checked="" type="checkbox"/>	[95] vmq.pp.ua - /books/T...	http://vmq.pp.ua/books/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%...	Интернет (Антиплагиат)	0%	0,05%	0	1

Оригинальные блоки: 79,32%
 Заимствованные блоки: 20,05%
 Заимствование из "белых" источников: 0,63%
 Итоговая оценка оригинальности: **79,95%**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»

На правах рукописи

АБДУЛЛОВ РАМАЗОН ТОЛИБЖОНОВИЧ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗАЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Специальность 05.26.01 – «Охрана труда (электроэнергетика)»

Диссертация

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель –

доктор технических наук,

профессор А.И. Сидоров

Челябинск – 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....

4

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ОБОСНОВАНИЕ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ

9

1.1 Факторы, влияющие на коррозию элементов заземляющих устройств.....

9

1.2 Методы и средства контроля состояния ЗУ.....

15

1.3 Моделирование заземляющих устройств как способ изучения влияния различных факторов на их состояние.....

28

1.4 Задачи исследования.....

30

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗАЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ.....

32

2.1 Разработка экспериментальной установки.....

32

2.2 Методика исследования.....

36

2.2.1 Методы исследования грунта.....

37

2.2.2 Методы регулирования свойств грунта.....

38

2.3 Экспериментальное исследование влияния различных факторов

на процесс коррозии заземляющих устройств.....

47

2.4 Выводы.....

51

3. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗАЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ВСКРЫШНЫХ РАБОТ.....

53

3.1 Получение зависимости коррозии и сопротивления растеканию тока ЗУ от влажности грунта и величины блуждающего тока.....

53

3.2 Методика определения состояния элементов ЗУ.....

62

3.2.1 Определение общей массы элементов ЗУ.....

62

3.2.2 Определение влажности грунта в месте нахождения ЗУ.....

65

3.2.3 Определение сопротивления растеканию тока ЗУ.....

65

3.2.4 Определение наличия блуждающих токов.....

66

3.3 Методика определения потери массы металла, применяемого для изготовления заземляющих электродов.....

67

3.4 Выводы.....

68

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....

70

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....

71

ПРИЛОЖЕНИЕ А.....

86

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....

107

ПРИЛОЖЕНИЕ В.....

110

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.....

111

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Заземляющие устройства (ЗУ) являются одним из наиболее распространенных защитных средств и используются не только для обеспечения электробезопасности и нормального режима работы электроустановки, но и при защите от атмосферных и коммутационных перенапряжений, а также, в ряде случаев, для обеспечения электромагнитной совместимости. Система заземления используется также во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения для целей релейной защиты и автоматики.

Изменение параметров ЗУ возникает под действием различных факторов окружающей среды (химико-минеральный состав грунта, влажность, температура, кислотность, бактериальный состав, газовый состав, электропроводность, а также вид грунта) и происходит непрерывно. В результате, с течением времени, процесс коррозии элементов заземлителя ускоряется, что приводит к росту сопротивления растеканию тока ЗУ. Коррозионные разрушения отдельных элементов заземлителей в случае возникновения аварийных режимов (короткое замыкание, атмосферное и коммутационное перенапряжения и др.) приводят к отказу срабатывания релейной защиты и автоматики, появлению высокого напряжения на корпусах электрооборудования, разрушению изоляции электрических аппаратов и могут являться причиной электротравм.

Отметим, что увлажнение грунта способствует уменьшению удельного электрического сопротивления грунта и, следовательно, сопротивления заземлителя. Однако это уменьшение существенно влияет на процесс коррозии, что приводит к снижению срока службы ЗУ. На лицо противоречие между факторами, определяющими основные характеристики ЗУ.

Согласно действующим нормативно-техническим документам коррозионное состояние элементов ЗУ определяется путем проведения визуальных осмотров (в основном, со вскрытием грунта) и расчета параметров ЗУ, позволяющих оценить его состояние. Количественная оценка коррозии элементов заземления производится выборочно по участкам контролируемого элемента ЗУ путем измерения характерных размеров, зависящих от вида и скорости коррозии. Размеры определяются после удаления с поверхности элемента ЗУ следов коррозии. Учитывая, что вертикальные элементы ЗУ обычно находятся на глубине от 0,7 до 1,5 м, а их средняя длина от 3 до 5 м и более, такие операции вызывают увеличение временных затрат и являются достаточно трудоемкими.

Известные методы определения состояния ЗУ не позволяют в полной мере определить коррозионное состояние элементов заземлителя. Поэтому разработка системы оценки состояния заземляющего устройства, позволяющей устранить имеющиеся недостатки и обоснованно разрабатывать мероприятия, повышающие долговечность работы заземляющего устройства, является актуальной научно-технической задачей.

Цель работы. Обоснование и создание системы оценки состояния заземляющего устройства.

Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи:

Разработать лабораторную установку для исследования влияния различных факторов окружающей среды и блуждающих токов на процесс коррозии элементов ЗУ.

Разработать методику и выполнить экспериментальные исследования влияния различных факторов окружающей среды и блуждающих токов на процесс коррозии элементов ЗУ.

На основании указанных исследований обосновать критерии выявления результатов процесса коррозии элементов ЗУ.

Построить математические модели для оценки состояния элементов ЗУ.

Разработать способ и методику определения состояния элементов ЗУ, основанных на измерении косвенных параметров.

Объект исследования – заземляющие устройства подстанций различного вида и назначения.

Предмет исследования – выявление закономерностей в изменении под действием коррозии состояния электродов, образующих заземляющее устройство.

Методологическая и теоретическая основа исследования: в основе данной работы лежат исследования таких ученых, как Р.К. Борисов, В.В. Бургдорф, Ю.В. Демин, П.А. Долгин, Р.Н. Карякин, Н.П. Катригроб, А.Б. Ослон, А.И. Сидоров, Ю.В. Целебровский, А.И. Якобс и других ученых, внесших большой вклад в разработку методик, а также способов определения основных параметров заземляющих устройств, характеризующих его состояние.

В качестве основных методик исследования применялись: методы физического моделирования, планирования многофакторного отсеивающего эксперимента, а также математического моделирования для построения зависимости потери массы металла, применяемого для изготовления заземляющих электродов, и изменения сопротивления растеканию тока, стекающего с электродов, от влажности грунта и наличия блуждающего тока.

Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждается корректным применением теории планирования эксперимента (для двухфакторного эксперимента) и большим объемом экспериментальных исследований, выполненных в лабораторных условиях при масштабировании геометрических размеров и электрических параметров элементов ЗУ, согласно теории подобия и моделирования.

Научная новизна основных положений и результатов, выносимых на защиту:

Потеря массы металла, применяемого для изготовления электродов ЗУ, и увеличение сопротивления растеканию тока ЗУ зависит от влажности грунта и наличия блуждающих токов, при этом наибольшая потеря массы металла происходит при влажности грунта 25 %.

Для определения количественных показателей изменения массы электродов и сопротивления растеканию тока ЗУ с помощью уравнения регрессии второй степени впервые получены численные значения коэффициентов, применение которых обеспечивает погрешность результатов не более 20 %, в зависимости от влажности грунта.

Разработана установка для исследования влияния факторов окружающей среды и блуждающих токов на процесс коррозии заземляющих устройств (защищена патентом на полезную модель).

Разработан способ и методика косвенного определения состояния ЗУ, не требующего проведения вскрышных работ.

Практическая значимость и реализация ее результатов:

Результаты исследования могут быть использованы научно-исследовательскими и конструкторскими организациями при разработке и совершенствовании способов определения срока службы элементов подземных металлических коммуникаций, находящихся под действием коррозии.

Разработанная экспериментальная установка позволяет в лабораторных условиях определять влияние влажности грунта, его водородного показателя, химического состава и наличия блуждающих токов на процесс коррозии элементов заземляющих устройств.

Полученные автором результаты исследования используются в процессе обучения студентами Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими и Института энергетики Таджикистана дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и «Электробезопасность».

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные положения, приведенные в диссертации, соответствующие области исследований специальности 05.26.01 – Охрана труда (электроэнергетика), в частности, п. 3 «Разработка методов контроля, оценки и нормирования опасных и вредных факторов производства, способов и средств защиты от них».

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были доложены и получили одобрение на: VI Международной заочной научно-практической конференции «Энергетика в современном мире», г. Чита, 2013 г.; LIII-LV Международных научно-технических конференциях «Достижения науки – агропромышленному комплексу», г. Челябинск, 2014–2016 гг.; 6–8 научных конференциях аспирантов и докторантов ЮУрГУ, г. Челябинск, 2014–2016 гг.; 66–68 научных конференциях «Наука ЮУрГУ», г. Челябинск, 2014–2016 гг.; III Всероссийской студенческой конференции (с международным участием) «Безопасность жизнедеятельности глазами молодежи», г. Челябинск, 2014 г.; VI Международной научно-практической конференции «Безопасность жизнедеятельности в третьем тысячелетии», г. Челябинск, 2015 г.; XI международной научно-практической конференции «Безопасность жизнедеятельности предприятий в промышленных развитых регионах», г. Кемерово, 2015 г.; VII отраслевой научно-технической конференции молодых руководителей и специалистов «Молодежные инновации повышения эффективности и надежности транспорта газа», г. Екатеринбург, 2016 г.; международной научно-технической конференции «Пром-Инжиниринг», г. Челябинск, 2016 г.; на семинарах аспирантов и докторантов кафедры «БЖД» ЮУрГУ (НИУ), г. Челябинск, 2013–2016 гг.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 печатных работ, из них 1 работа – в периодическом издании, рекомендованном ВАК РФ, 1 работа – в периодическом издании, входящем в базу данных Scopus, получен 1 патент на полезную модель.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, основных выводов, списка литературы (147 наименований), 4 приложения. Содержит 111 страниц машинописного текста, в том числе 25 рисунков, 32 таблицы.

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ОБОСНОВАНИЕ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Факторы, влияющие на коррозию элементов заземляющих устройств

Система ЗУ является одним из основных элементов энергетических систем, влияющих на его устойчивость, надежность оборудования и на безопасность обслуживающего персонала. Заземляющее устройство выполняет различные функции, основной из которых является снижение уровня потенциала на металлических нетоковедущих частях электрооборудования при возникновении коротких замыканий или замыканий на корпус.

Система ЗУ включает в себя естественные и искусственные заземлители, а также заземляющие проводники для присоединения корпусов электрооборудования к заземлителям [2, 5, 19, 24, 51, 63, 73, 83, 94, 133, 139].

Для ЗУ любого вида и назначения используются, в первую очередь, естественные заземлители [117, 141]. Они связываются с магистральями заземлений минимум двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах, кроме металлических оболочек кабелей, опор высоковольтных линий (ВЛ) и повторных заземлений нулевого защитного проводника [118].

Основными элементами ЗУ являются вертикальные и горизонтальные электроды, заземляющие сетки и заземляющие проводники, служащие для присоединения оборудования к заземлителю [30, 68, 71, 83, 74, 105, 107, 109, 113].

Естественными заземлителями могут быть [30, 54]:

- подземные или подводные части стальных и железобетонных конструкций и сооружений; все металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горячих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального отопления; обсадные трубы и рельсы; технологические кабельные и совмещенные (стальные и железобетонные) эстакады промышленных предприятий; свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле, при числе кабельных линий не менее двух;
- железобетонные фундаменты производственных зданий и сооружений;
- заземлители опор ВЛ, соединенные с ЗУ электроустановки при помощи грозозащитного троса линии.

При отсутствии или неэффективности естественных заземлителей используют искусственные заземлители, длина и глубина погружения электродов ♦♦♦оторых зависит от климатических условий [64, 147]. Часто в электроустановках используются и те, и другие заземлители, подключенные параллельно [95]. Для изготовления электродов искусственных заземлителей применяется сталь. Электроды засыпаются однородным грунтом [22, 28, 105, 134], не содержащим щебня и строительного мусора, с утрамбовкой на разных глубинах.

Эффективность ЗУ определяется, в первую очередь, его сопротивлением, которое зависит от различных факторов, в том числе и от состояния его элементов, находящихся в грунте. Состояние элементов ЗУ, в свою очередь, зависит от коррозионной активности грунта.

В тяговых подстанциях, где заземляющие устройства используются в качестве рабочего заземления, коррозия заземляющих элементов во многом определяется величинами блуждающих токов [125].

На энергообъектах, как правило, разрушаются [87, 143]:

- заземляющие проводники в местах входа в грунт, непосредственно под поверхностью грунта;
- сварные соединения в грунте;
- горизонтальные заземлители;
- нижние концы вертикальных электродов.

Повреждение элементов заземляющих устройств приводит к ненормальным режимам работы электроустановок и создает опасность поражения электрическим током людей и животных.

В электроустановках Западно-Сибирской железной дороги были проведены исследования, результаты которых показали, что скорость коррозии ЗУ не превышает 37,5 – 125 мкм в год. Авторы работы указанные результаты [15], объясняют сравнительно низкой коррозионной активностью грунта. На этих подстанциях, где отсутствует дренажная защита, коррозионная активность существенно выше и это сказывается на повреждении заземлителей подстанций. На подстанциях, являющихся основными в электрооборудовании тяговой сети, за период службы от 5 до 30 лет коррозионные повреждения достигают 0,45 мм. Такие виды повреждений приведены на рисунках 1.1 и 1.2.

Рисунок 1.1 – Сочетание язвенных и локальных коррозионных повреждений

Рисунок 1.2 – Равномерное коррозионное разрушение элемента

заземляющего устройства

Наиболее опасным является сочетание язвенного и локального видов разрушения элементов заземляющих устройств. В этом случае на поверхности металла наблюдается чередование участков с меньшим или большим скоплением язв, вплоть до их слияния в виде локального повреждения. Потеря сечения заземлителя в этом случае может составлять от 20 до 80%. Это приводит к росту сопротивления растеканию тока ЗУ [29, 101, 145].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коррозионные повреждения заземлителей имеют как на тяговых подстанциях, так и на подстанциях первичной системы электрооборудования. Однако из приведенных данных следует, что вероятность возникновения недопустимых коррозионных разрушений заземлителей на тяговых подстанциях много выше (из – за влияния блуждающих токов) [108].

Коррозионная активность грунта зависит от многих факторов, к числу которых относятся химико-минеральный состав грунта, его влажность, содержание газов, структура, электропроводность и бактериальный состав [4, 6, 9, 11, 14, 18, 20, 35, 75, 97, 102, 104, 111, 117, 127, 130, 144]. Одновременное влияние множества факторов делает невозможным на основании какого – либо одного простого показателя точно характеризовать коррозионную активность грунтов. Поэтому при ее оценке определяют только один основной или несколько показателей, которые позволяют оценить степень склонности грунта способствовать возникающим электрохимическим процессам коррозии. Методическая сложность возникает ещё и потому, что коррозионная активность грунтов может меняться через каждые 2 – 3 м. Поэтому в процессе изысканий следует давать оценку максимально неблагоприятным и средним коррозионным условиям на отдельных участках с достаточной точностью [47, 48, 81, 138, 142].

На коррозионную активность грунтов огромное влияние оказывает влажность. В абсолютно сухих грунтах коррозия не наблюдается из-за отсутствия электролита, необходимого для создания коррозионных элементов. Однако уже при небольшой влажности, когда в грунтах существует только прочносвязанная вода, коррозионные процессы начинают проявляться, хотя скорость коррозии будет незначительной. Дальнейшее увеличение влажности грунта вызывает увеличение скорости коррозии в результате увеличения интенсивности работы коррозионных элементов и уменьшения сопротивления их цепи.

Таблица 1.1 – Зависимость коррозии от влажности связанных грунтов

Влажность глинистых грунтов

Характеристика грунта с точки зрения влажности

Характер скорости коррозии
0
10 – 12
12 – 25
25 – 40
Свыше 40
Грунт сухой
Возрастание влажности до критического значения
Сохранение критического значения
Образование сплошного слоя воды
Увеличение толщины сплошного слоя воды
Коррозии нет
Увеличение скорости коррозии до максимальной величины
Возможно достижение максимальной скорости коррозии
Снижение скорости коррозии
Невысокая постоянная скорость коррозии
Предельная влажность, обеспечивающая возрастание скорости коррозии до максимальной, в связанных грунтах составляет 10 – 12 %, в песках она несколько ниже. При последующем увеличении влажности максимальная скорость коррозии остается практически постоянной до некоторого предела влажности (20 – 25 %) [6, 127].
Критерии коррозионной активности грунта различны для разных металлов. Так, например, для стали коррозионная активность грунта оценивается достаточно полно по значению его удельного электрического сопротивления (таблица 1.2 [29, 60, 61, 67, 102, 110, 111]).
Таблица 1.2 – Зависимость коррозии от удельного электрического сопротивления связанных грунтов
Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом · м
Свыше 100
20-100
10-20
5-10
Коррозионная активность
Низкая
Средняя
Повышенная
Высокая
Для характеристики коррозионной активности грунтов по отношению к углеродистой стали используют величину их удельного электрического сопротивления. Это свойство грунтов само по себе не является причиной, вызывающей коррозию, но в среде с малым удельным электрическим сопротивлением сила тока образующихся крупных по размеру коррозионных элементов может достигнуть величины, угрожающей сохранению стальных конструкций. Между электрическим сопротивлением грунтов и их коррозионной активностью в определенных пределах существует прямая зависимость: чем меньше сопротивление, тем больше возможность коррозии [127].
Оценивая коррозионную активность грунтов по отношению к свинцу, приходится учитывать pH грунта, содержание органических веществ, нитрат – ионов. (таблица 1.4) [10].
Таблица 1.3 – Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой стали в зависимости от и удельного электрического сопротивления грунта (ГОСТ 9 015 – 74)
Коррозионная активность грунтов
Удельное электрическое сопротивление, Ом·м
Низкая
Средняя
Повышенная
Высокая
Весьма высокая
>100
20 – 100
10 – 20
5 – 10
≤5
Таблица 1.4 – Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля (ГОСТ 9 015 – 74)
Коррозионная активность грунтов
pH грунта
Содержание компонент, % от массы воздушно – сухого грунта
Органических веществ (гумуса)
Нитрат – иона
Низкая
Средняя
Высокая
Высокая
6,5 – 7,5
5,0 – 6,4
7,6 – 9,0
>5,0
<9,0
до 0,01
0,01 – 0,02
>0,02
до 0,0001
0,0001 – 0,001
>0,001
На активность коррозии грунта наибольшее влияние оказывают химический состав грунта в первую очередь водорастворимые соединения. Коррозионная активность грунтов существенно зависит от химического состава грунтов и, в частности, от наличия и состава водорастворимых соединений.
Кислотность грунтов, как указывал В.А. Притула [127], незначительно влияет на процесс коррозии. Исследование показали, что этот процесс может происходить и в кислых, и щелочных грунтах. При значениях pH (2-3) и (11-14) грунтов коррозия становится интенсивной [10]. При pH, равном 7, процесс коррозии определяется другими факторами.
Опасность коррозии критерияльно определяется по величине тока утечки с единицы поверхности металла (таблица 1.5 [18, 20, 25, 124]).
Таблица 1.5 – Потери металла при электрокоррозии
Металл
Плотность
г/см³
Электрохимический эквивалент
Объемные потери металла
см³/А год
Нормальный потенциал, В
мг/А год
кг/А год
Железо
7,83
0,2824
9,12
1165
-0,44
Алюминий
2,7
0,0932
2,93
1035
-1,67
Свинец
11,35
1,0376
33,8
2970
-0,126
Медь
8,6
0,6588
26,6
3100
+0,345
Примечание: Нормальный потенциал – потенциал металла в растворе его соли по отношению к потенциалу водорода, принимаемому за точку отсчета (нуль).
Таким образом, основными факторами, влияющими на процесс коррозии элементов ЗУ, являются влажность грунта, его структура, химико-минеральный состав, бактериальный состав, кислотность, содержание в нём газов и наличие блуждающих токов.
1.2 Методы и средства контроля состояния ЗУ
Проблема эксплуатационного контроля систем заземления всегда была одной из основных задач у специалистов. Это объясняется тем, что контроль, проведенный в полном объеме и с соответствующим качеством позволяет выявить недочеты, возникшие в результате, например, проектных ошибок [16, 19, 84, 132].
Измерения параметров ЗУ позволяют в должной мере оценить соответствие реального ЗУ его проектному образцу.
Измерение параметров ЗУ осуществляют приборами, рекомендованными нормативными документами [86, 87, 88, 96, 100]. Для проведения же проверочных расчетов, как правило, используют компьютерные программы, приведенные, например, в [27, 34, 40, 55, 56, 58, 59, 65, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 93, 114, 115, 118].
При проверке состояния ЗУ электроустановок в полном объеме выполняются следующие виды работ (см. рисунок 1.3). Согласно структурной схеме анализируются основные электрические и механические параметры элементов ЗУ, характеризуется его состояние и рекомендуется дальнейший срок службы.
Рисунок 1.3 – Структурная схема проверки состояния ЗУ
1.2.1 Сбор исходных данных и визуальный контроль. Для сбора исходных данных и проведения визуального контроля состояния элементов ЗУ выполняются следующие виды работ (см. таблицу 1,6) [88].
Необходимыми параметрами при сборе исходных данных являются значение токов однофазного и двухфазного короткого замыканий, проектная схема заземляющего устройства, сечение заземлителей и заземляющих проводников и климатические условия в месте погружения вертикальных и горизонтальных электродов.
Таблица 1.6 – Исходные данные для проверки состояния заземляющего устройства
№ п/п
Наименование исходных данных
Назначение исходных данных
Примечание
1
Схема первичных соединений электроустановки
Схему используют для ознакомления с электроустановкой, определения требований к заземляющему устройству и его элементам и расчетов высокочастотной составляющей тока КЗ
2
Ситуационный план расположения электроустановки. Сведения о выходящих за пределы электроустановки заземлителях и проводящих коммуникациях: присоединение грозозащитных тросов воздушной линии к конструкциям электроустановки, соединения оболочек отходящих силовых кабелей связи с заземляющим устройством, соединение с ЗУ приходящих в электроустановку металлических трубопроводов.
План используют для выявления:
- электропроводящих объектов и коммуникаций за пределами электроустановки и определения направлений разности измерительных электродов;
- мест возможного выноса потенциала;
- источник возможных блуждающих токов, расположенные вблизи электроустановки.
-
продолжение таблицы 1.6
3
Значения токов однофазного короткого замыкания в сети 110 кВ и выше
Для расчета напряжения на заземляющем устройстве, напряжений прикосновения, разностей потенциалов по ЗУ и термической стойкости проводников необходимы значения токов однофазного короткого замыкания на ОРУ всех классов напряжений, в составе: полный ток однофазного КЗ и токи в нейтраль трансформатор-ров и автотрансформатор-ров.
Дополнительно могут быть запрошены данные по токам нулевой последовательности во всех обмотках трансформаторов и токам нулевой последовательности, подтекающие по всем ВЛ.
4
Ток двойного замыкания на землю в сети 6-35 кВ
Используется для расчета разностей потенциалов по ЗУ и проверки термической устойчивости заземляющих проводников, заземлителей и экранов кабелей.
5
Ток однофазного замыкания на землю в сети 6-35 кВ.
Используются для определения напряжений прикосновения на соответствующих РУ.
По схеме и осмотру определяются также номинальные токи реакторов или резисторов, установленных на подстанции.
продолжение таблицы 1.6
6
Время отключения КЗ основными и резервными защитами.
Время работы УРОВ.
Для определения допустимых значений напряжений прикосновения, расчета термической устойчивости заземляющих проводников, экранов и металлических оболочек кабелей.
7
Проектная схема заземляющего устройства (с учетом выполненных реконструкций).
Паспорт заземляющего устройства.
Для нового строительства и реконструкции объекта выполняют проверку соответствия ЗУ проекту.
Для действующего объекта выполняют проверку соответствия параметров ЗУ и исполнительной схемы паспортным данным.
8

Климатические условия: температура, давление, влажность, осадки, состояние грунта – сухой, влажный и т.д.

Для пересчета к наиболее неблагоприятным условиям.

-
9

Геозлектрический разрез площадки электроустановки.

Для расчета параметров ЗУ.

По проекту (результаты пред проектными изысканиями).

10

Сведения об объекте, включая:

- тип РУ (ОРУ, КРУН, КРУЭ, КРУ, ЗРУ);

Для составления исполнительной схемы, расчета параметров ЗУ.

окончание таблицы 1.6

10

- здания и сооружения на территории (ОПУ, РЩ, РУ, АТ), реакторы, вспомогательные здания и сооружения;

- виды молниеотводов: отдельно стоящие, порталные, сетка, прожекторные мачты, антенные мачты;

- материал, профиль, сечение заземлителей и заземляющих проводников;

- тип кабельной канализации и кабелей;

- трубопроводы;

- дороги;

- ограждения;

- количество отходящих силовых кабелей 6-110 кВ, включая кабельные вставки перед ВЛ;

- отходящие кабели связи, телемеханики и т.п.

11

Визуальная проверка проводится с целью контроля качества монтажа и соответствия сечения заземляющих проводников требованиям проекта и ПУЭ.

Проводится измерение сечения электродов и заземляющих проводников и сравнивается измеренное значение со значениями, полученными в расчетах.

Коррозия вызывает изменение сечения заземляющих проводников, с помощью которых корпуса электрооборудования подключаются к ЗУ. При этом наибольшее изменение происходит в месте входа в грунт указанных проводников [88, 107].

Визуальным контролем на распределительном устройстве (РУ) проверяют наличие и число заземляющих проводников у каждого оборудования и качество монтажа. Болтовые соединения должны быть надежно затянуты, снабжены контргайкой и пружинной шайбой [89]. Внешнее состояние элементов ЗУ

проверяется визуально.

1.2.2 Измерение сопротивления металловсвязей. Определение качества металловсвязи электрооборудования с ЗУ осуществляется путем определения переходного сопротивления контактных соединений заземляющих проводников с заземляющими электродами. Выполняется определение непрерывности заземляющих проводников [19, 27, 28, 40].

Контактные соединения проверяют осмотром, простукиванием, а также выборочно измерением переходных сопротивлений мостами, микрометрами и по методу амперметра-вольтметра. В соответствии с [100] качественное присоединение к заземлителю обеспечивается при переходном сопротивлении не более 0,05 Ом. Схема измерения сопротивления контактных соединений методом амперметра-вольтметра приведена ниже (рисунке 1.4). Контактные сопротивления измеряются в первую очередь в местах соединения и ответвления заземляющих элементов.

Рисунок 1.4 – Схема измерения сопротивления контактного соединения

Интервалы между токовой и потенциальной цепочками при погружение токовых и потенциальных электродов в грунт должны равняться 1м [34, 35].

1.2.3 Определение исполнительной схемы заземляющего устройства. На исполнительной схеме заземляющего устройства должны быть указаны естественные и искусственные заземлители и заземляющие проводники: схема прокладки; материал, профиль (полоса, пруток, стержень, арматура) и поперечное сечение; глубина прокладки заземлителей; места соединений заземлителей с заземлителем [23]. Схему прокладки заземлителей и заземляющих проводников наносят на рабочий план объекта. На рабочем плане должны быть показаны: здания и сооружения; силовое

оборудование; металлоконструкции; опоры ВЛ; переходные пункты КЛ; молниеотводы и молниезащитные тросы; ОПН и разрядники; прожекторные

и антенные мачты; порталы; трубопроводы; кабельная канализация; биологическая защита; клемные шкафы; сварочные посты; места заземления нейтралей трансформаторов; дороги [64, 66]. Для зданий должны быть составлены поэтажные рабочие планы размещения оборудования, на которые

наносит исполнительную схему внутреннего заземляющего устройства (системы уравнивания потенциалов). На схеме должны быть указаны заземляющие проводники, магистрали заземления, закладные металлоконструкции; межэтажные соединения магистралей заземления и места подключения к

внешнему заземляющему устройству [134].

Трассы прокладки заземлителя и заземляющих проводников в грунте определяют с помощью специальных приборов, позволяющих определить местоположение и глубину залегания подземных коммуникаций [15, 135].

Для определения трассы прокладки заземлителя источника переменного тока подключают к различным удаленным друг от друга точкам ЗУ.

1.2.4 Определение удельного электрического сопротивления грунта. Удельное электрическое сопротивление грунта необходимы для расчета

параметров ЗУ и оценки его состояния с учетом наиболее неблагоприятных климатических условий [64, 67, 72, 128].

Удельное электрическое сопротивление грунта измеряют методом вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). Метод ВЭЗ позволяет выявить электрическую неоднородность структуры грунта – число и толщину слоев с различными значениями удельного электрического сопротивления грунта [34, 38,

40, 109].

1.2.5 Измерение сопротивления заземляющего устройства проводятся методом амперметра-вольтметра, который имеет как достоинства, так и недостатки. В частности, расположение точек внедрения в грунт потенциальных и токовых электродов на практике не остаются постоянным. Это, в ряде случаев,

приводит к результатам, показывающим уменьшение сопротивления ЗУ растеканию тока [58, 88, 89]. Такая ошибка может сказаться как на надежности, так и электробезопасности электроснабжения.

Рисунок 1.5 – Схема измерения сопротивления растеканию тока ЗУ

П – потенциальный электрод, Т – токовый электрод

1.2.6 Определение напряжения на заземляющем устройстве. Контроль за соответствием требованиям нормативных документов ЗУ, рассчитанных по допустимому напряжению прикосновения, проводится путём измерения падения напряжения на сопротивлении растеканию тока ЗУ [59, 87, 109, 140, 146].

Применяемые в этом случае схемы измерения представлены на рисунках 1.6 и 1.7.

Рисунок 1.6 – Схема измерения напряжения прикосновения

Рисунок 1.7 – Схема измерения сопротивления основания

М – мегаомметр, 1 – доска, 2 – поролон, 3 – медная сетка; 4 – мокрая ткань.

1.2.7 Средства для определения состояния элементов ЗУ. Для определения толщины коррозии, которая во многом зависит от наличия блуждающих токов [22, 76, 77, 95, 106, 112, 115, 119], используются:

микрометр или штангенциркуль;

микроомметр;

мегаомметр (измеритель сопротивления ЗУ).

Толщина коррозии вокруг заземляющих электрод (арматуры) измеряется с помощью микрометра. Микрометр позволяет точно определить механическое состояние заземляющих электродов.

В настоящее время для определения толщины коррозии ЗУ используются современные микрометры разных моделей. Одним из таких приборов является цифровой микрометр типа МКЦ, внешний вид которого приведен на рисунке 1.8, а в таблице 1.7 даны его характеристики [49, 90].

Таблица 1.7 – Характеристики цифровых микрометров типа МКЦ

Наименование

Класс

Рабочий диапазон

мм

Дискретность

см

Погрешности измерения

см

МКЦ-25 (5)

1

0,0 – 24,99

0,0001

0,0002

МКЦ-25 (5)

2

0,0 – 24,99

0,0001

0,0004

МКЦ-50 (5)

1

25,0 – 49,99

0,0001

0,0002

МКЦ-50 (5)

2

25,0 – 49,99

0,0001

0,0004

МКЦ-75 (5)

1

50 – 74,99

0,0001

0,0002

МКЦ-75 (5)

2

50 – 74,99

0,0001

0,0004

Рисунок 1.8 – Цифровой микрометр МКЦ

Для определения контактного (переходного) сопротивления элементов ЗУ используется микроомметр. Современные цифровые микроомметры позволяют измерять контактное сопротивление металловсвязи с незначительной погрешностью. В качестве таких приборов используются микроомметры ИКС-5, М4104 и

ТС-3. Прибор ИКС-5 предназначен для оперативного измерения низкого электрического сопротивления постоянному току, в том числе переходного сопротивления высоковольтных выключателей и разъединителей [80]. Прибор ИКС-5 позволяет измерять электрическое сопротивление низкоиндуктивных

цепей других машин и аппаратов в диапазоне от 0 до 104 мкОм.

Таблица 1.8 – Характеристики цифрового микроомметра типа ИКС-5

Температура окружающей среды

°С

Относительная влажность воздуха

%

Атмосферное давление

кПа

Напряженность электрического поля частотой 50 Гц

кВ/м

Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц

А/м

Напряжение питающей сети переменного тока, при частоте 50 Гц

В

–20...55

90

84...106,7

до 5

до 400

220±22

Диапазон измеряемого электрического сопротивления составляет 0...10000 мкОм. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения:

± (0,2+0,01(10000/R-1))%, (1.1)

где: R – измеренное значение сопротивления, мкОм. Допускаемая дополнительная относительная погрешность измерения при изменении температуры окружающей среды от нормальных до предельных значений в рабочем диапазоне температур не должна превышать предела допускаемой основной

погрешности (± (0,2+0,01(10000/R-1))%, где: R – измеренное значение сопротивления, мкОм) на каждые 20 °С.

Допускаемая дополнительная относительная погрешность измерения при наличии внешнего магнитного поля частотой 50 Гц напряженностью до 400 А/м не должна превышать предела допускаемой основной погрешности (±(0,2+0,01(10000/R-1))%, где: R – измеренное значение сопротивления, мкОм).

Рисунок 1.9 – Цифровой микроомметр ИКС-5

Сопротивления ЗУ электроустановок раньше измерялись известными аналоговыми приборами М416, Ф4103 и др. Сейчас используются разные цифровые приборы с малыми погрешностями и удобными для эксплуатации. В качестве такого прибора можно использовать цифровой мегаомметр ИС-10 [57].

MRU-105 и MRU-120. В настоящее время в России для измерения сопротивления ЗУ и удельного сопротивления грунта используется цифровой современный прибор ИС – 10, так как он всем доступен, удобен для измерения и имеет большой диапазон измерения.

Измерение сопротивления ЗУ с помощью ИС-10 осуществляется по четырёхпроводному и трёхпроводному методам. Схема подключения токового и потенциального электродов прибора показана на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10 – Схема измерения сопротивления заземления а) четырёхпроводным методом б) трёхпроводным методом

Анализ методов и средств, приведенных в данном параграфе, показывает отсутствие каких-либо приборов или методик, которые позволяли бы оценить состояние заземляющего устройство, прежде всего его коррозионное состояние. Устранение этого недостатка может, по нашему мнению, достигнуто

изучением влияния различных факторов на ЗУ с помощью моделирующих систем.

1.3 Моделирование заземляющих устройств как способ изучения влияния различных факторов на их состояние

Электрические модели физических систем и физических полей получили в настоящее время широкое применение благодаря сравнительной простоте их осуществления и обслуживания [121].

Электрические модели используются при изучении стационарных состояний, в особенности широко применяются при исследовании динамических процессов.

Преимуществами электрических моделей являются простота набора схем и изменения их параметров, удобство и точность электрических измерений, возможность осциллографической регистрации процессов во времени. При осуществлении электрических моделей не требуется выполнения точных

механических работ и применения деталей точной механики. Изготовление моделей производится обычными методами электрорадиоонтажа [31, 70, 82, 136].

На рисунке 1.11 показана классификация современных моделей. Здесь модели подразделяют на две основные группы: вещественные (материальные, приборные) и символические (языковые) [126].

Первые называют просто «модели».

Вторые модели, где фиксация, построение, описание объекта или явления дается на том или ином языке, позволяют применять ЭВМ. Особый эффект может быть получен тогда, когда модель удается описать математическим языком, т.е. установить аналитические зависимости. Далее эта модель может

исследована любым из способов, приведенных в [98, 134, 136, 137].

Рисунок 1.11 – Общая классификация моделей

Применение имитационных моделей позволяет оценить качество управления ими по некоторому показателю эффективности [33].

В ряде случаев могут применяться имитационно-математические модели [120].

Функциональные же модели должны описываться соответствующей системой уравнений [79].

Моделирование заземляющих устройств облегчает задачу измерения параметров заземленных электродов. Удобство модели при проведении экспериментов заключается в следующем: простота конструкций, малогабаритность, безопасность, удобство наблюдения [1, 33, 103, 114].

Таким образом, модель – это неполная копия объекта. Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, иногда говорят, что « точная модель не нужна, а слишком неточная бесполезна, при точной модели нет подобия, а есть тождество» [31].

Физическое моделирование элементов ЗУ позволяет в лабораторных условиях исследовать процесс коррозии и ее влияния на параметры заземлителя.

1.4 Задачи исследования

Анализ влияния факторов окружающей среды и блуждающих токов на процесс коррозии элементов ЗУ и изучение литературных источников о зависимостях электротехнических характеристик от факторов как химического, так и электрического характера, показали, что отсутствуют какие-либо результаты

экспериментов о влиянии каждого, из ранее упомянутых факторов, на процесс коррозии заземлителя или методик, которые позволили бы определять влияние каждого фактора. Подобные исследования имеют, в первую очередь, теоретическое значение, расширяя наше представление о факторах,

влияющих на техническое состояние элементов ЗУ.

Для количественного исследования влияния факторов окружающей среды и блуждающих токов на процесс коррозии элементов ЗУ предполагается выполнить следующее:

Сформулировать требования, на основании которых разработать экспериментальную установку для исследований в лабораторных условиях.

Разработать методику исследования влияния факторов окружающей среды и блуждающих токов на процесс коррозии ЗУ.

Провести экспериментальные исследования влияния каждого фактора окружающей среды и блуждающих токов в разных диапазонах.

Установить зависимость характеристик ЗУ от всех факторов, влияющих на его состояние, их интенсивности и продолжительности воздействия.

На основании полученных данных разработать предложения, корректирующие нормативные документы, в частности, разработать методику для определения состояния ЗУ без вскрытия грунта.

Решение предлагаемой выше задачи позволяет разработать математическую модель, для определения состояния элементов заземляющих устройств без вскрытия грунта, в зависимости от косвенных факторов.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Как была показано в § 1.2 процесс коррозии металлических элементов, в т. ч. образующих заземляющие устройства, зависит от ряда факторов. По некоторым из них установлены количественные соотношения, позволяющие оценить результат коррозии, при этом зависимости, которые связывали бы воедино

различные факторы, нам неизвестны. Наиболее просто устранить указанный недостаток можно экспериментальным путём.

2.1 Разработка экспериментальной установки

Анализ литературных источников не позволил выявить наличие экспериментальных установок для исследования влияния различных факторов на процесс коррозии ЗУ, однако при этом были найдены установки для исследования влияния на коррозию отдельных факторов.

Например, известна установка для исследования коррозионной активности грунта, которая включает: источник питания постоянного тока; миллиамперметр; регулятор тока; милливольтметр; ячейку (металлическую ванну, выполняющую функцию наружных электродов), и внутренние электроды. С помощью данной установки можно определить коррозионность любого типа грунта [124].

Для исследования влияния различных факторов окружающей среды и блуждающих токов на скорость коррозии заземляющих устройств в лабораторных условиях идеальным вариантом является использование диэлектрической ванны, засыпаемой грунтом с разным удельным сопротивлением, поскольку для воссоздания производственного процесса коррозии элементов заземлителей необходимы определенные электрохимические условия.

С целью обеспечения химических и электрохимических условий для воссоздания коррозии в лабораторных условиях на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» ЮУрГУ была разработана экспериментальная установка (физическая модель) для исследования влияния внешних факторов и блуждающих токов на коррозионное состояние элементов ЗУ [1, 3, 129].

Предлагаемая нами установка позволяет провести комплексное исследование влияния разных факторов на процесс коррозии ЗУ, а именно:

- блуждающего тока;
- влажности грунта;
- pH грунта;
- химических минералов грунта (концентрация SO42-, Cl-).

Основными элементами установки является лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) 1, разделительный трансформатор 2, амперметр 3, вольтметр 4, диэлектрические ванны 5, в которые засыпан грунт 6, заземляющие электроды 7, медную фольгу 8 и прибор для измерения влажности и pH грунта 9. Применение четырех диэлектрических ванн позволяет одновременно провести эксперимент по оценке сочетанного влияния факторов на процесс коррозии ЗУ. Источник питания ЛАТР в целях безопасности подключен к установке через разделительный трансформатор. Контроль свойства грунта осуществляется как с использованием прибора для измерения влажности и кислотности грунта и термометра, так и с отбором проб для последующего химического анализа [41 – 44]. Контроль электрических параметров – с помощью амперметра и вольтметра. Вольтметр имеет большое внутреннее сопротивление.

Рисунок 2.1 – Принципиальная электрическая схема модели

Для исследования влияния блуждающих токов на процесс коррозии ЗУ подключаем каждый электрод модели к источнику питания (рисунок 2.1.).

В остальных случаях (при исследовании влияния влажности грунта, его pH и концентрации химических минералов на процесс коррозии ЗУ) электроды погружаются в грунт, но не подключаются к источнику питания.

Рисунок 2.2 – Схема расположения электродов в диэлектрических ваннах

В качестве материала для электродов заземляющих устройств используется сталь без антикоррозионного покрытия. Все электроды в каждой ванне соединены между собой параллельно и составляют контур заземления.

Геометрические размеры и электрические параметры элементов модели были определены согласно принципу теории подобия и моделирования, т.е. при моделировании заземлителей критерии подобия сводятся к условиям геометрического подобия и соблюдению основных критериев подобия электромагнитных процессов [2, 7, 32, 33, 36].

При расчете основных геометрических размеров заземляющих электродов установки были получены следующие размеры:

- диаметр вертикального электрода D1 = 6 мм;
- длина электрода L = 120 мм;
- расстояние между вертикальными электродами a = 105 мм;
- сечение горизонтального электрода S2 = 12 см²;
- глубина погружения горизонтального электрода tb = 10,5 мм.

Электроды были изготовлены из стали Ст3, поскольку сталь таких марок широко используется в ЗУ электроустановках различного назначения [100].

Для создания контура протекания тока на дне каждой диэлектрической ванны размещена медная фольга (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Схема расположения электродов установки

1 – горизонтальный электрод, 2 – вертикальный электрод, 3 – медная фольга

На рисунке 2.4 показан общий вид экспериментальной установки.

Рисунок 2.4 – Общий вид экспериментальной установки

Установка защищена патентом РФ № 161812 (на полезную модель), «Установка для исследования влияния факторов окружающей среды и блуждающих токов на процесс коррозии заземляющих устройств» (Приложение Б).

Перед испытанием поверхность заземляющих электродов очищаем, обезжириваем и взвешиваем на электронных лабораторных весах типа RV412D, а значение массы электродов заносим в таблицу 2.1.

По завершению каждого этапа исследований извлекаем заземляющие электроды из диэлектрических ванн и обрабатываем его механическим методом [50]. После удаления продуктов коррозии с заземляющего электрода, тщательно промываем проточной затем дистиллированной водой, высушиваем фильтрованной бумагой, взвешиваем с точностью до 0,0001 г и определяем массу металла электродов после процесса эксперимента. Результат изменения массы заносим в ту же таблицу 2.1.

Разницей массы электродов до и после процесса эксперимента определяем влияние исследуемого фактора на процесс коррозии. Для этого необходимо количественно оценивать коррозионность каждого электрода (после эксперимента). Для количественной оценки коррозии заземляющих электродов обрабатываем результаты эксперимента согласно [50].

Для обеспечения условий эксперимента необходимо разработать методики исследования грунта и воспользоваться методами регулирования свойства грунта в различных диапазонах.

2.2 Методика исследования

Исследования на разработанной нами экспериментальной установке проводятся в следующей последовательности:

Определяются исходные характеристики грунта;

Устанавливается диапазон варьирования факторов;

Определяется влияние каждого фактора на процесс коррозии ЗУ;

Влажности;

Щелочности и кислотности грунта (pH);

Химико-минерального состава, т.е. содержания ионов SO42- и Cl-;

Выявляется общая математическая модель процесса коррозии ЗУ.

Определяется зависимость потери массы электродов ЗУ от факторов, влияющих на процесс коррозии:

Контроль содержания сульфатов в грунте осуществляется гравиметрическим методом с осаждением сульфата (SO42-) ионами бария из водной вытяжки [44]. Определение содержания хлорид-ионов проводили аргентометрическим методом [43].

2.2.1 Методы исследования грунта

Определение влажности грунта. Измерение влажности грунта осуществляем прибором типа ТК100S. Прибор имеет достаточный диапазон (0 – 60%) и допустимую погрешность измерения ±5%. Проводим измерения следующим образом: погружаем электроды прибора в грунт диэлектрической ванны и снимаем показания с дисплея прибора.

Для определения адекватности настроек прибора определяем влажность грунта методом высушивания до постоянной массы [20], берем пробы грунта из каждой диэлектрической ванны, заполняем тигли, взвешиваем и просушиваем в сушильном шкафу при температуре не более 105 °С [45]. Просушиваем грунт до постоянной массы.

После прохождения процесса сушки взвешиваем сухой грунт на лабораторных цифровых весах с точностью до 0,0001 г. и по потере массы определяем влажность грунта. Измерения влажности грунта методом высушивания до постоянной массы осуществляем следующим образом:

- взвешиваем и фиксируем массу тиглей;
- заполняем пробы грунта из каждой диэлектрической ванны в отдельный тигель, взвешиваем и фиксируем общую массу;
- ставим все тигли в сушильный шкаф, задавая температуру, и запускаем процесс сушки;
- после прохождения процесса сушки взвешиваем каждый тигель. Разница масс проб до и после просушки определяет содержание влаги в грунте и определяется по формуле 2.1 [20].

(2.1)

где w_B - искомая влажность, % от массы сухой почвы; В - масса тигля, г;

B1 - масса тигля с влажной почвой до сушки, г;

B2 - масса тигля с сухой почвой после сушки, г.

Определение pH грунта. Показатель pH грунта определяется по водным вытяжкам из грунта, полученным по методике, приведенной в [45].

Уровень кислотности или щелочности грунта (величина pH) измеряем прибором типа ST-23. Приводим положение переключателя в режим «pH», погружаем электроды прибора в грунт и фиксируем показания.

Кроме того, измеряем величину pH грунта прибором типа рХ-150 по водной вытяжке. Берем 20 мл водной вытяжки, приготовленной по [45], погружаем электрод pH-метра и снимаем показания прибора.

Определение содержания ионов сульфата (SO42-) в грунте. Содержание сульфатов в грунте определяем гравиметрическим методом с осаждением SO42- ионами бария из водной вытяжки [44].

Определения содержания ионов хлорида (Cl-) в грунте. Содержанию ионов хлорида грунта определяем аргентометрическим методом по [43].

Методы регулирования свойств грунта

Регулирование влажности грунта;

Высушиваем грунт в сушильном шкафу при температуре t = 105 °С до величины 10 – 12 %;

Регулируем влажность грунта путем разбрызгивания необходимого количества дистиллированной воды на грунт (таблица. 2.1).

Таблица 2.1 – Диапазон варьирования влажности грунта в каждой диэлектрической ванне

№ п/п

Номера диэлектрических ванн

Искомая

влажность, %

Требуемая влажность, %

H2O

мл

1

I

10 – 11

14-15

500

2

II

11 – 12

19 - 20

550

3

III

11 - 12

24 - 25

800

4

IV

11 - 12

29 – 30

1000

Регулирование pH, концентрации ионов сульфата и ионов хлорида грунта осуществляем путем добавления раствора гидроксида натрия NaOH, соляной кислоты HCl, сульфата натрия Na2SO4 и хлорида натрия NaCl, пропорции которых приведены в таблицах 2.2 – 2.9.

Таблица 2.2 – Диапазон щелочности грунта

№ п/п

Номера диэлектрических ванн

Исходный pH грунта

Объем

NaOH, г

Требуемый показатель, pH

1

I

7,38

5,0

8,8 – 9,2

2

II

7,61

5,5

3

III

7,64

6,0

4

IV

7,88

6,5

Таблица 2.3 – Диапазон щелочности грунта

№ п/п

Номера диэлектрических ванн

Исходный pH грунта

Объем

NaOH

г

H2O

мл

Требуемый

показатель, pH

1

I

7,38

9,0

500

10 – 10,5

2

II

7,61

9,5

550

3

III

7,64

9,0

800

4

IV

7,88

9,5

1000

Таблица 2.4 – Диапазон варьирования кислотности грунта

№ п/п

Номера диэлектрических ванн

Исходный pH грунта

Объем

HCl

мл

H2O

мл

Требуемый

показатель, pH

1

I
7,38
35
480
4,8 – 5,1
2
II
7,61
40
430
3
III
7,64
50
584
4
IV
7,88
60
730

Таблица 2.5 – Диапазон варьирования кислотности грунта

№ п/п
Номера диэлектрических ванн
Исходный pH грунта
Объем
HCl
мл
H2O
мл

Требуемый
показатель
pH
1
I
7,38
50
475

3,5 – 3,8

2
II
7,61
50
420
3
III
7,64
60
575

4

IV
7,88
65

725

Таблица 2.6 – Диапазон варьирования ионов сульфата грунта

№ п/п
Номера диэлектрических ванн
Исходная концентрация SO42- грунта, %
Объем
Na2SO4

г

H2O
мл

Требуемая концентрация SO42-

%

1

I
0,317
155
350

4,4 – 4,6

2

II
0,323
127
423

3

III
0,331
139
660

4

IV
0,337
113
890

890

Таблица 2.7 – Диапазон варьирования ионов сульфата грунта

№ п/п
Номера диэлектрических ванн
Исходная концентрация SO42- грунта, %
Объем
Na2SO4

г

H2O
мл

Требуемая концентрация SO42-

%

1

I
0,443
155
350

5,9 – 6,0

2

II
0,461
140
423

3

III
0,452
150
650

4

IV
0,447
155
850

850

Таблица 2.8 – Диапазон варьирования ионов хлорида грунта

№ п/п
Номера диэлектрических ванн
Исходная концентрация Cl- грунта, %
Масса
NaCl

г

H2O
мл

Требуемая концентрация

Cl

%

1

I
0,0136
48
450

0,3 – 0,31

2

II
0,0136
30
520

3

III
0,0132
30
760

4

IV
0,0132
30
970

970

Таблица 2.9 – Диапазон варьирования ионов хлорида грунта

№ п/п
Номера диэлектрических ванн
Исходная концентрация Cl- грунта, %
Масса
NaCl

г

H2O
мл

Требуемая концентрация Cl

%

1

I
0,30
24
475

0,44 – 0,45

2

II
0,30
15
535

535

3
III
0,30
15
785
4
IV
0,31
14
986

На первом этапе исследования фиксируем исходные: величину pH, концентрацию SO42- и Cl-. Задаем влажность грунта: на первой диэлектрической ванне 4 – 5%, на второй 14 – 15 % на третьей 24 – 25 % и на четвертой 29 – 30 % и запускаем процесса эксперимента (таблица 2.2).

Для сохранения нужного диапазона влажности грунта контролируем его ежедневно.

На втором этапе варьируем pH грунта при том же уровне влажности грунта (таблица 2.2). Проводим эксперименты в условиях щелочности грунта, pH ≈ 7 – 10 и кислотности pH ≈ 7 – 4 (таблицы 2.3 – 2.6). т.е. проверяем влияние величины pH при максимальных и минимальных значениях щелочности и кислотности грунта на процесс коррозии ЗУ. Задаем величину pH грунта всех диэлектрических ванн одинаковой при разной влажности грунта.

На третьем этапе варьируем содержание SO42- в грунте. Первый раз проводим эксперимент при концентрации SO42- = 0,3 – 0,35% в грунте, а второй раз-при SO42- = 0,4 – 0,45% (таблицы 2.7 – 2.8).

На четвертом этапе эксперимента проверяем влияние хлорида иона при Cl- = 0,2 – 0,3% и 0,3 – 0,4 % (таблицы 2.9 – 2.10).

Пятым этапом исследования является проверка влияния блуждающих токов на процесс коррозии ЗУ.

Для исследования влияния блуждающего тока на процесс коррозии элементов ЗУ погружаем все заземляющие электроды в грунт диэлектрических ванн и подключаем их к источнику питания (рисунок 2.1).

В таблице 2.10 приведены исходные концентрации химических минералов и его pH во всех диэлектрических ваннах экспериментальной установки.

Таблица 2.10 – Исходная концентрация химических минералов и pH грунта

№ п/п
Диэлектрическая ванна
Содержание химических минералов,
%
pH грунта
SO42 -
Cl -
I
0,317
0,0136
7,38
2
II
0,323
0,0136
7,61
3
III
0,331
0,0132
7,64
4
IV
0,337
0,0123
7,88

В таблицах 2.11 – 2.16 и на рисунках 2.5 – 2.7, приводятся результаты проведенных нами опытов на разработанной установке по исследованию влияния различных факторов (влажности грунта, его водородный показатель pH, содержание химических минералов, и наличие блуждающих токов) на процесс коррозии элементов ЗУ. Диапазон варьирования влажности грунта приводится на рисунках 2.5 – 2.7.

Таблица 2.11 – Потеря массы электродов при разной влажности грунта

№ п/п
Влажность грунта,
%
Масса электродов, г
Потеря массы электродов, %
до эксперимента
после
эксперимента
потеря массы электродов
1
5
8,5523
8,5503
0,0020
0,0233
2
20
8,4525
8,4409
0,0116
0,1372
3
25
8,1281
8,1147
0,0134
0,1648
4
30
8,3252
8,3158
0,0094
0,1129

Таблица 2.12 – Потеря массы электродов в разных диапазонах pH грунта

№ п/п
Водородный показатель грунта
Потеря массы электродов, %
(при влажности грунта, %)
15
20
25
30
1
3,5
0,0988
0,1582
0,1593
0,1303
2
7,38
0,1223
0,1468
0,1598
0,1135
3
10,5
0,0872
0,1423
0,1578
0,1211

Таблица 2.13 – Потеря массы электродов в разных диапазонах концентрации сульфат-ионов грунта

№ п/п
Концентрация сульфат-ионов в грунте, %
Потеря массы электродов, %
(при влажности грунта, %)
15
20
25
30
1
0,317
0,0988
0,1388
0,1659
0,1136
2
0,45
0,1225
0,1564
0,1594
0,1386
3
0,6
0,1195
0,1426
0,1592
0,1204

Таблица 2.14 – Потеря массы электродов в разных диапазонах концентрации хлорид-ионов грунта

№ п/п
Концентрация хлорид-ионов в грунте, %
Потеря массы электродов, %
(при влажности грунта, %)
15
20
25
30
1
0,0136
0,0988
0,1388
0,1659
0,1136
2
0,3
0,1349
0,1578
0,1597
0,1401
3
0,45
0,1331
0,1563
0,1592
0,1398

Таблица 2.15 – Потеря массы электродов в разные диапазоны значения блуждающих токов

№ п/п
Значение блуждающих токов
Потеря массы электродов, %
(при влажности грунта, %)
15

20
25
30
1
0
0,0988
0,1388
0,1659
0,1136
2
120
0,1348
0,1369
0,1378
0,1632
3
150
0,1368
0,1572
0,1688
0,1603
Рисунок 2.5 – Зависимость потери массы электродов от влажности грунта
Рисунок 2.6 – Зависимость потери массы электродов от pH грунта
Концентрация ионов сульфата, %
Рисунок 2.7 – Зависимость потери массы электродов от содержания сульфат-иона
Концентрация ионов хлорида, %
Рисунок 2.8 – Зависимость потери массы электродов от содержания хлорид-иона
Значение блуждающих токов, мА
Рисунок 2.9 – Зависимость потери массы электродов от наличия и величины блуждающих токов
Как следует из анализа экспериментальных данных, представленных на рисунке 2.5, влажность грунта влияет на процесс коррозии заземляющих электродов разнообразно. Коррозия при влажности 5 – 25 % увеличивается, а наиболее ускоренный процесс коррозии металла, применяемого для изготовления заземляющего электрода, наблюдается в диапазоне 15 – 25 % влажности грунта. Дальнейшее увеличение влажности грунта замедляет процесса коррозии. В диапазоне 25 – 30 % влажности грунта происходит замедление процесса коррозии заземляющих электродов.
Остальные показатели грунта экспериментальной установки, такие как водородный показатель и концентрации химических элементов были определены по таблице 2.10.
На рисунках 2.6 – 2.9 приводятся результаты экспериментов при изменении значений pH, содержания химических минералов и блуждающих токов для разных значений влажности грунта (15, 20, 25 и 30 %). В нижнем поле каждого рисунка приводятся условно графическое обозначение разных линий, влажности грунта.
Влияние водородного показателя грунта на процесс коррозии заземляющих электродов наиболее сложно и при разных значениях влажности грунта ведет себя по-разному. Наиболее максимальный процесс коррозии происходит при кислотности pH = 3,5 и влажности грунта 25 %. Наименьшее влияние pH на процесс коррозии наблюдается при pH = 10,5 и влажности грунта 15 % (рисунок 2.6).
Концентрация сульфат-ионов грунта влияет на процесс коррозии ЗУ различным образом, например, при влажности 20 – 25 %, увеличение концентрация сульфат-иона ведет к ускорению процесса коррозии. Дальнейшее увеличение влажности грунта (до 30 %) с ростом концентрации сульфат-иона сопровождается замедлением процесса коррозии (рисунок 2.7). Минимальная потеря металла, применяемого для изготовления заземляющего электрода, наблюдается при концентрации сульфат-иона 0,6 % и влажности грунта 15 %.
Увеличение ионов хлорида грунта ведет к росту скорости коррозии заземляющих электродов, но при этом сильно зависит от влажности грунта. Максимальный скорость коррозии происходит при содержании хлорид-иона 0,0136 % и 25 % влажности грунта (рисунок 2.8). Замедление процесса коррозии возникает при 15 % влажности грунта, при том же показателе хлорид-иона (0,0136) [122].
Анализ экспериментальных исследований показывает, что блуждающий ток существенно влияет на процесс коррозии металла, применяемого для изготовления заземляющего электрода. Эксперименты были проведены при трех разных значениях блуждающего тока и разных значениях влажности грунта (рисунок 2.9).
Для определения количества опытов, выбора управляемых факторов, существенно влияющих на процесс коррозии ЗУ, и количества откликов применим теорию планирования эксперимента.
3 Экспериментальное исследование влияния различных факторов на процесс коррозии заземляющих устройств
Для минимизации трудовых и временных затрат, воспользуемся теорией планирования многофакторного отсеивающего эксперимента. Под планированием эксперимента понимается процедура выбора числа опытов и условий их проведения, **необходимых для решения поставленной задачи с требуемой точностью** [17, 21, 37, 39, 62]. Все переменные, определяющие изучаемый объект, изменяются одновременно по специальным правилам. Результаты эксперимента представляются в виде математической модели, обладающей определенными статистическими свойствами.
Для построения математической модели объекта исследования применим кибернетическую систему, называемую «черным ящиком». **Это способ изучения системы, в котором намеренно отказываются от изучения структуры системы, связей между элементами системы, а исследуют только воздействия на систему и реакции системы на эти воздействия** (рисунок 2.10) [131].
Рисунок 2.10 – Система черного ящика
Все факторы, воздействующие на систему, разбиваем по группам X, Z, q, (таблица 2.11):
X – факторы, которые влияют на поведение системы и которыми мы можем управлять по определенным законам (матрицам);
Z – факторы, которые влияют на поведение системы, но управлять ими вследствие ограничений (технических, технологических, экономических, социальных и др.) не представляется возможным;
q – факторы, которые влияют на поведение системы, но управление ими на данном этапе развития цивилизации невозможно.
y – реакции системы на воздействия, параметры оптимизации, целевые функции.
Каждый фактор может принимать в опыте одно из нескольких значений.
При решении задачи будем использовать математические модели объекта исследования. Под математической моделью мы понимаем уравнение, связывающее параметр оптимизации с факторами. **Это уравнение в общем виде можно** записывать так [8, 116, 123]:
$$Y = f(X) + e_1 + e_2, (2.2)$$
$$Z = const; q = const, (2.3)$$
где: Y, X, Z, q – совокупность соответствующих элементов «черного ящика»;
e1, e2 – погрешности системы 1-го и 2-го рода (систематические и случайные).
В качестве констант для Z и q рекомендуется принимать наилучшие значения этих факторов.
В качестве отклика, характеризующего систему, примем:
y1 – потерю массы заземляющих электродов, мкг.
y2 – изменение сопротивления растеканию тока заземляющих электродов, %
Таблица 2.16 – Факторы, воздействующие на систему «черный ящик»
№ п/п
Номер фактора
Классификация факторов
Расшифровка и диапазон варьирования регулируемых факторов
1
r1
X1
Влажность грунта (5 – 30 %)
2
r2
X2
Водородный показатель грунта (3,5 – 10,5)
3
r3
X3
Концентрация ионов сульфата (0,45 – 0,65 %)
4
r4
X4
Концентрация ионов хлорида (0,3 – 0,45 %)
5
r5
X5
Наличие блуждающих токов (0 – 150 мА)
6
r6
Z1
Температура грунта, ° C
7
r7
Z2
Электропроводность грунта, Ом м
8
r8
Z3
Вид грунта
9
r9
q1
Бактериальный состав грунта
10
r10
q2
Газовый состав грунта
11
r11
Z4
Частота приложенного напряжения, 50 Гц
12
r12
Z5
Объем диэлектрической ванны, (0,37 м3)
13
r13
Z6
Глубина диэлектрической ванны, (165 мм)
14
r14
Z7
Место расположения электродов
15
r15
Z8
Форма электродов (цилиндрическая)
16
r16
Z9
Глубина залегания электродов, (35 мм)
17
r17
Z10
Площадь электродов, (990 мм2)
18
r18
Z11
Материал электродов, (сталь без антикоррозионного покрытия)
19
r19
Z12
Геометрическая форма контура (прямоугольная)
20
r20
Z13
Площадь контура, (351 см2)
21
r21
Z14
Глубина расположения контура, (3 мм)
22
r22
Z15
Материал контура, (сталь без антикоррозионного покрытия)
23
r23
Z16
Обратный провод (медная фольга)
24
r24
Z17
Площадь фольги, (112 см2)
25
r25
Z18

Источник блуждающих токов

27

y1

Потеря массы электродов, %

26

y2

Изменение сопротивления растекания тока заземляющих электродов, %

Опираясь на данные таблицы 2.12, построим план Плаккетта-Бермана (таблица 2. 16) с кодированными и физическими факторами, обозначая знаками «+», «-» и диапазон физического значения каждого фактора [8, 85].

Таблица 2.17 – План Плаккетта-Бермана

№ опыта

Уровни факторов

Отклики

X1

X2

X3

X4

X5

y1,

%

y2,

%

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

код

физ.

+0,5
+1
+0,5
-0,5
-1
-0,5
0
x5
+0,866
0
-0,866
-0,866
0
+0,866
0

Для задач, которые решаются изучением двух факторов, эффективными являются планы, в которых экспериментальные точки располагаются в вершинах шестиугольника или пятиугольника и в центрах этих фигур. **Особенно ценными свойствами обладает план, образованный вершинами шестиугольника.**

Данный план для первого и второго факторов (соответственно X1 и X2) требует пять уровней, а для второго – три уровня варьирования, (рисунок. 3.1).

Рисунок 3.1 – Векторное изображение факторов:

а) влажность грунта; б) значение блуждающих токов

При планировании эксперимента было установлено, что существенное влияние на процесс коррозии ЗУ оказывают влажность грунта и наличие блуждающих токов [116]. Учитывая это, дальнейшие исследования решено провести для получения математической зависимости коррозии ЗУ при воздействии влажности грунта и наличии блуждающего тока.

Коррозия ЗУ была оценена по потере массы электродов, а их сопротивление растеканию тока – методом амперметра-вольметра.

Таблица 3.2 – Матрица и результаты эксперимента

№ п/п
Дата
Влажность грунта,
%
Наличие блуждающих токов, мА
y1,
%
y2,
%
код.
x1
физическое значение
X1
код.
x5
физическое значение
X5

1
28.02. 2016
+0,5
23,75
0,866
150
0,1717
6,331
2
+0,5
23,75
-0,866
120
0,1610
6,182
3
-1
5
0
135
0,0236
0,986
4
+1
30
0
135
0,1141
4,835
5
-0,5
11,5
0,866
150
0,1232
5,238
6
-0,5
11,5
-0,866
120
0,1149
4,921
7
0
17,5
0
135
0,1525
5,932

Для определения среднего значения откликов воспользуемся формулой 3.3.

$$\text{уср} = \sum y_i / n \quad (3.3)$$

где n = 3, число повторных опытов.

В таблице 3.2 приведено среднее значение откликов (потеря массы металла, применяемого для изготовления заземляющих электродов, и изменение сопротивления растеканию тока заземляющих электродов).

Для вычисления коэффициентов b0, b1, b2, b11, b12, b22, **входящих в уравнение 3.2, необходимо воспользоваться L-матрицей, приведенной в [26, 79, 99] и соответствующей матрицей эксперимента.**

Коэффициенты b0, b1, b2, b11, b12, b22, вычислены по формулам 3.4, 3.5 и приведены в таблице 3. 3.

$$b_p = i = 1 \dots m = 17 Q_{pi} \cdot y_u, \quad (3.4)$$

где Qpi – коэффициент из L – матрицы, p = 0...2;

yu – i-ое значение влажности грунта или блуждающего тока, i=1...7 (таблица 3.2)

$$b_{pm} = i = 1 \dots m = 17 Q_{pmi} \cdot y_u, \quad (3.5)$$

где Qpmi – коэффициент из L – матрицы, p = 1...2;

$$b_{pnm} = i = 1 \dots m = 17 Q_{pnm} \cdot y_u, \quad (3.6)$$

где Qpnm – коэффициент из L – матрицы, p = 1, m = n + 1.

Таблица 3.3 – Коэффициенты регрессионного уравнения

№ п/п
Отклики
b0
b1
b2
b11
b12
b22
1
y1
0,1525
-0,0205
-0,02359
0,0138
-0,08338
-0,0568
2
y2
5,932
- 0,7692
-1,01368
0,3245
- 2,72325
- 2,39545

С учетом значений коэффициентов регрессионного уравнения (таблица 3.3), уравнения регрессии второй степени для определения потери массы металла, применяемого для изготовления электродов, и изменения сопротивления растеканию тока примут вид 3.7 и 3.8 соответственно.

$$y_1 = 0,1525 - 0,0205X_1 - 0,02359X_1^2 + 0,0138X_1X_2 - 0,08338X_1X_2^2 - 0,0568X_1X_2^3 \quad (3.7)$$

$$y_2 = 5,932 - 0,7692X_1 - 1,01368X_1^2 + 0,3245X_1X_2 - 2,72325X_1X_2^2 - 2,39545X_1X_2^3 \quad (3.8)$$

Для определения потери массы металла, применяемого для изготовления заземляющих электродов и изменения сопротивления растеканию тока ЗУ, с помощью полученных нами уравнений (3.7, 3.8), необходимо определить кодированное значение i-го фактора, т. е. значение влажности грунта и величину блуждающих токов.

Переход от физических значений переменных к кодированным осуществляется с помощью уравнения (3.9).

$$X_i = X_{in} - X_{i0} \Delta 100 \% \quad (3.9)$$

где Xi – кодированное значение i-го фактора;

Xin – натуральное (физическое) значение i-го фактора;

Xi0 – нулевое (центральное) значение i-го фактора;

Δ – интервал варьирования i-го фактора в физическом значении.

После того, как получено значение уравнения регрессии для определения потери массы электродов и изменения сопротивления растеканию тока ЗУ, проверяем адекватность уравнений (3.7, 3.8). Для этого выбираем любое значение, полученное в ходе экспериментальных исследований, определяем его же расчетным путем и производим их сравнение.

После отсеивающего эксперимента была проведена серия опытов с оставшимися существенно значимыми факторами с использованием плана на шестиугольнике, особенностью которого является то, что факторы имеют различное количество уровней: для более изученного назначается три уровня, для менее исследованного пять уровней. Это свойство плана определило его выбор, так как при этих условиях удастся получить адекватную математическую модель второго порядка при минимальном количестве опытов.

В таблице 3.4 приводится сравнение этих значений.

Таблица 3.4 – Сравнение экспериментальных данных с расчетными

№ п/п
Экспериментальные данные, %
Расчетные данные, %
Погрешность, %
1
0,1348
0,1451
7,691
2
0,1369
0,1369
14,77
3
0,1378
0,1378
18,13

Для определения погрешности при иных значениях влажности грунта был построен график (полином) и методом наименьших квадратов получено уравнение зависимости значений погрешности от влажности грунта (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Зависимость погрешности от влажности грунта

В таблице 3.5 приведены результаты определения погрешности при расчете сопротивления растеканию тока ЗУ, а на рисунках 3.3 – её зависимость от влажности грунта.

Таблица 3.5 – Сравнение экспериментальных данных с расчетными

№ п/п
Экспериментальные данные, %
Расчетные данные, %
Погрешность, %
1
4,197

5,023
16,439
2
4,899
4,343
11,34
3
5,895
5,443
7,653

Рисунок 3.3 – Зависимость погрешности от влажности грунта

После проведенных экспериментов по матрице, геометрический образ которой представлен в виде шестиугольника, результаты обработаны при помощи программы Mathcad. Полученные уравнения представляют трехмерную минимаксную поверхность, представленную на рисунках 3.4 – 3.7 [12].

Рисунок 3.4 – Графическая модель потери массы металла, применяемого для ЗУ, в зависимости от влажности грунта и величины блуждающих токов (факторы в физическом значении)

Рисунок 3.5 – Графическая модель изменения сопротивления растеканию тока ЗУ в зависимости от влажности грунта и величины блуждающих токов (факторы в физическом значении)

Рисунок 3.6 – Графическая модель потери массы металла, применяемого для ЗУ, в зависимости от влажности грунта и блуждающих токов (факторы в кодированном значении)

Рисунок 3.7 – Графическая модель изменения сопротивления растеканию тока ЗУ в зависимости от влажности грунта и блуждающих токов (факторы в кодированном значении)

Построенные графические модели (рисунки. 3.4 – 3.7) наглядно показывают, как влияют влажность грунта и значение блуждающих токов на процесс коррозии металла, применяемого для изготовления заземляющего электрода, и сопротивления растеканию тока ЗУ.

Рассмотрим зависимости, изображенные на графической модели (рисунок 3.4) для у1. Вершина графической модели определена **исходя из заданных нами для проведения эксперимента значений X1 и X5 в** натуральных величинах (приведены в таблице 3.3). Полученные результаты исследований подтверждают, что наиболее интенсивный процесс коррозии заземляющих электродов происходит в диапазонах 17 – 25 % влажности грунта. При влажности грунта до 5 % коррозия (потеря металла заземляющих электродов) практически не наблюдается, а в 15 – 25 % процесс коррозии ускоряется и в 30 % скорость коррозии снижается.

Зависимости сопротивления растеканию тока ЗУ от влажности грунта и значения блуждающих токов (рисунок 3.5) ведут себя приблизительно, как и процесс коррозии (рисунок 3.4). Влажность грунта на сопротивление растеканию тока ЗУ влияет неоднозначно, т.е. при увеличении влажности сопротивление грунта уменьшается, но, как была показано в [13], появление коррозионной оболочки вокруг заземляющих электродов приводит к увеличению сопротивления растеканию тока ЗУ. За счет этого явления изменение сопротивления растеканию тока ЗУ происходит также, как и процесс коррозии.

На рисунках 3.5 и 3.6 приводятся результаты экспериментов аналогично рисункам 3.5 и 3.5, только при кодированных значениях исследуемых факторов (X1 и X5).

В технических исследованиях перед началом экспериментальной части традиционно составляют перечень факторов, влияющих на поведение исследуемой системы посредством анализа литературных источников или на основе субъективной оценки, что не является строго формализованным. В данной работе использован другой, более формализованный подход к выбору факторов, существенно влияющих на исследуемый процесс – метод отсеивающего эксперимента по матрице Плакетта-Бермана. В результате проведенного отсеивающего эксперимента удалось сократить количество варьируемых факторов с пяти до двух, что позволило существенно уменьшить ресурс при проведении экспериментальной части работы.

Трехмерную модель необходимо построить для получения общего представления динамики варьируемых факторов на процессы коррозии элементов заземлителя и изменения сопротивления растеканию тока ЗУ. После анализа этой сложной поверхности (рисунки 3.4 и 3.7) получили качественную характеристику процесса коррозии и изменения сопротивления растеканию тока ЗУ (рисунки 3.6 и 3.7). Для построения количественной зависимости и проведения оптимизации, трехмерную модель разрешили семейством горизонтальных плоскостей в результате чего получены изокванты (изолинии), приведенные в приложении 1.

3.2 Методика определения состояния элементов ЗУ

Определение состояния элементов ЗУ с помощью математической модели (уравнения регрессии второго порядка) имеет ряд преимуществ по сравнению с действующими методиками, приведенными в § 1.2:

- использование уравнений регрессии (содержащими полученные нами коэффициенты) позволяет эффективно снижать количество вскрышных работ над элементами заземлителей;
- снижает количество замеров параметров заземлителя и сбора исходных данных для оценки коррозионности элементов ЗУ, сокращает количество визуальных осмотров;
- снижает трудовые и временные затраты при контроле состояния элементов ЗУ.

Основными исходными параметрами для определения состояния элементов ЗУ с помощью предлагаемой методики, являются среднегодовое значение влажности грунта в месте нахождения заземляющих электродов, величина блуждающих токов, время нахождения элементов заземлителя в эксплуатации и общая масса заземляющих электродов. В зависимости от исходных параметров определяются потеря массы элементов ЗУ и изменение сопротивления растеканию тока ЗУ, что характеризует его коррозионное состояние.

Потеря массы элементов ЗУ, вызванная коррозией, приводит к снижению сечений вертикальных и горизонтальных электродов, и к росту сопротивления растеканию тока ЗУ. Такие электроды могут не выдержать наиболее вероятные величины возникающих токов короткого замыкания (однофазного) и импульсных токов.

3.2.1 Определение общей массы элементов ЗУ

Общая масса заземляющих электродов в литературных источниках не указывается. Исходя из параметров паспортных данных ЗУ (по количеству, сечению, длине и марке электродов) можно определить полную массу вертикальных и горизонтальных электродов и их время нахождения в эксплуатации.

Основными геометрическими размерами элементов заземлителя, определяющими его массу, являются:

- диаметр, сечение и марка стали из которой изготовлены электроды;
- количество и длина параллельных (вертикальных) электродов;
- общая длина горизонтальных электродов;
- марки стали, из которой изготовлены вертикальные и горизонтальные электроды.

Исходя из указанных размеров, общую длину вертикальных электродов определяют по формуле 3.10:

$$L_{\Sigma v} = n \cdot L_v, (3.10)$$

где n – количество вертикальных электродов, L_v-длина одного вертикального электрода.

Длина горизонтальных электродов указывается в паспортных данных ЗУ. Общую массу вертикальных и горизонтальных электродов определяют по формулам 3.11 и 3.12, а общую массу заземлителя – по 3.13.

$$m_v = L_{\Sigma v} \cdot k (3.11)$$

$$m_g = L_g \cdot k (3.12)$$

$$m_{\Sigma} = m_v + m_g (3.13)$$

где L_g - длина горизонтальных электродов; k - удельная масса профиля (стержня) на погонный метр, значение которой в зависимости от марки стали определяется по таблице 3.6 [46].

Таблица 3.6 – Номинальные размеры и удельные массы электродов

Диаметр электродов

Площадь поперечного сечения стержня,

см²

Масса 1 м профиля (к)

Теоретическая,

кг

Предельные отклонения, %

6

0,283

0,222

+9,0

-7,0

8

0,503

0,395

10

0,785

0,617

+5,0

- 6,0

12

1,131

0,888

14

1,540

1,210

окончание таблицы 3.6

16

2,010

1,580

+3,0

- 5,0

18

2,540

2,000

20

3,140

2,470

22

3,800

2,980

25

4,910

3,850

28

6,160

4,830

32

8,040

6,310

+3,0

-4,0

36

10,180

7,990

40

12,570

9,870

45

15,000

12,480

50

19,630

15,410

+2,0

4,0

55

23,760

18,650

60

28,270

22,190

70

38,480

30,210

80

50,270

39,460

Удельную массу вертикальных и горизонтальных электродов ЗУ (значение k) можно также определить по классу арматуры и марке стали, из которой изготовлены заземляющие электроды (таблица 3.7) [46].

Таблица 3.7 – Классы арматуры и марки стали для изготовления электродов

Класс арматурной стали

Диаметр профиля,

мм

Марка стали

A-I (A240)

6 – 40

Ст3кп, Ст3пс,

Ст3сп

A-II (A300)

10 – 40

40 – 80

Ст5сп, Ст5пс

ИВГ2С

Ac-H (Ac300)

10 – 32

(36 – 40)

10ГТ

A-III (A400)

6 – 40

6 – 22

35ГС, 25Г2С

32Г2Рпс

A-IV (A600)

10 – 18 (6 – 8)

80С

A- IV (A600)

10 – 32

(36 – 40)

20ХГ2Ц

A-V (A800)
(6 – 8)
10 – 32
(36 – 40)
23X2Г2Т
A-VI (A1000)
10 – 22
22X2Г2АЮ, 22X2Г21Р,
20X2Г2Ср

Исходя из класса арматуры и марки стали, применяемой для изготовления заземляющих электродов, по таблице 3.7 определяют диаметр вертикальных и горизонтальных электродов.

Определение влажности грунта в месте нахождения ЗУ

Как было показано выше, влажность грунта является основным параметром, существенно влияющим на процесс коррозии элементов ЗУ, соответственно её значения весьма важно для расчета состояния ЗУ.

Для определения состояния земли необходимо среднее значение влажности грунта в период ввода в эксплуатацию и до проверки состояния ЗУ.

Статистические данные, среднее значение влажности грунта для разной глубины приводятся в [138].

Методика определения влажности грунта приведена в [45]. Определить влажность грунта в месте нахождения ЗУ можно с помощью специальных приборов (влагомеров).

Определение сопротивления растеканию тока ЗУ

Проверка состояния элементов ЗУ согласно действующим методикам проводится путем определения его основных электрических параметров, одним из которых является сопротивление растеканию тока. Сопротивление растеканию тока заземлителей измеряется при подключении токовых и потенциальных электродов к соответствующему прибору. При измерении сопротивления растеканию тока ЗУ, конкретное место погружения токовых и потенциальных электродов прибора не указывается. Задаются расстояние (радиус) от ЗУ до токового и потенциального электродов. Перемещение электродов измерительного прибора при производстве измерения сопротивления растеканию тока ЗУ в разных точках, (нахождения ЗУ), в разное время и в одном радиусе приводит к изменению показаний прибора, т.е. сопротивление в разных точках одного радиуса не остается постоянным. Это связано со свойствами грунта, его влажностью, температурой, химическим составом и т.д.

Полученные нами данные об изменении сопротивления растеканию тока ЗУ находятся в противоречии с результатами других исследователей, например, Манойлова В.З. [84]. В своей монографии [84] Манойлов В.З. указывает, что с течением времени упомянутое сопротивление ЗУ снижается и объясняется это улучшением контакта заземляющих электродов с грунтом.

Мы полагаем, что результаты измерения сопротивления растеканию тока ЗУ, получаемые при очередных испытаниях последнего, не могут служить основанием для приведенного выше вывода о снижении сопротивления ЗУ в силу следующих обстоятельств:

- при проведении измерений сопротивления растеканию тока ЗУ в протоколе указываются сведения о том, кто проводил измерения, информация о применяемом приборе, дате измерения;

- точное местоположение потенциального и токового электродов НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ.

Последнее позволяет предполагать, что смещение электродов по дуге (без нарушения расстояний от ЗУ) может влиять на результат измерений.

Учитывая, что сопротивление растеканию тока ЗУ является одним из основных показателей, характеризующих его состояние, ПРЕДЛАГАЕМ фиксировать места погружения измерительных электродов и при всех последующих измерениях погружать эти электроды именно в этих точках.

В этом случае мы не только обеспечим сопоставимость результатов измерения, но и получим истинную информацию о состоянии ЗУ по такому показателю как его сопротивление растеканию тока.

Определение наличия блуждающих токов

Результаты выполненных нами исследований показали, что наличие и величина блуждающих токов существенно влияют на процесс коррозии элементов ЗУ. Под действием блуждающих токов коррозия становится электрохимической и потере массы металла, применяемого для изготовления заземляющих электродов, увеличивается.

Наличие блуждающих токов характерно, прежде всего, для тяговых подстанций переменного и постоянного тока.

Применительно к системам электроснабжения промышленных предприятий наличие блуждающих токов будет обуславливаться применением различных преобразовательных агрегатов, широким применением в технологических процессах электросварки и т.п.

В городских электрических сетях наличие блуждающих токов вызывается рельсовым транспортом.

В системах электроснабжения сельскохозяйственных потребителей блуждающие токи, как правило, отсутствуют.

Однако на всех подстанциях указанных систем электроснабжения существует вероятность протекания по элементам ЗУ токов нулевой последовательности при возникновении в электрических сетях несимметричных режимов.

Поэтому, мы считаем, что учет наличия и величин блуждающих токов необходим на любых главных понизительных подстанциях.

Этот учет может быть организован следующим образом.

Методика определения потерь массы металла, применяемого для изготовления заземляющих электродов

После определения вышеуказанных параметров для расчета состояния ЗУ, уравнением 3.7, 3.8, определяются потеря массы заземляющих электродов и изменение его сопротивлению растекания тока для десяти суток, так, как полученные нами коэффициентов регрессии рассчитана на 240 часов. Учитывая этого, необходимо определить «коэффициент времени» кв, для большего количества времени так, как заземляющие электроды в реальные условия (в подстанциях, электроустановках и т.д.) в течение года находятся в земле и попадает под действием более длительного процесса коррозии.

Определяем кв1 потерь массы металла, применяемого для изготовления заземляющих электродов и кв2 изменения сопротивления растеканию тока ЗУ.

кв1 = y1 n %/сут (3. 14)

кв2 = y2n %/сут (3. 15)

где n = 10 продолжительность эксперимента в сутки.

Для точного расчета потерь массы заземляющих электродов или изменения сопротивления растекания тока заземлители, умножаем значение кв на число, продолжительности эксплуатации ЗУ.

Δм = кв1 · Т, % (3. 16)

ΔR = кв2 · Т, % (3. 17)

где Δм – потеря массы электродов, ΔR – изменения сопротивления растекания тока ЗУ, Т – продолжительность эксплуатации ЗУ.

Для количественного определения потерь массы электродов заземлители воспользуемся уравнение 3.18.

m = Δм · mΣ100, кг (3. 18)

Предлагаемая методика позволяет точно определить коррозийность элементов заземлители и изменения сопротивления растеканию тока ЗУ находящихся под влиянием различных диапазонов влажности грунта и наличием блуждающих токов. Также можно определить коррозийность элементов заземлители находящихся в любое продолжительности эксплуатации.

3.4 Выводы

Для исследования процесса коррозии элементов ЗУ **разработана математическая модель, основанная на двухфакторном плане второго порядка.**

Впервые экспериментальным путем получены зависимости потерь массы и изменения сопротивления растекания тока ЗУ в функции от варьируемых факторов: влажности грунта и наличия блуждающих токов.

Расчетным путем получены уравнения для определения общей массы элементов заземлители, зависимость потерь массы металла, применяемого для изготовления заземляющих электродов, и изменение сопротивления растеканию тока ЗУ от влажности грунта и наличия блуждающих токов.

На основании расчетных и экспериментальных данных построены графические модели и номограммы, позволяющие определить коррозионное состояние элементов заземлители в зависимости от влажности грунта и наличия блуждающих токов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе решена актуальная научно-техническая задача, заключающаяся в определении зависимости коррозионного состояния элементов заземлителя от различных факторов грунта и величины блуждающего тока.

Проведенные экспериментальные исследования позволяют сформулировать следующие основные результаты:

На основе теории подобия и моделирования разработана экспериментальная установка, позволяющая исследовать процесс коррозии ЗУ в разных диапазонах факторов, влияющих на ее развитие. Установка защищена патентом на полезную модель.

Для исследования процесса коррозии элементов ЗУ **разработана математическая модель, основанная на двухфакторном плане второго порядка,** с помощью которой установлено, что основными факторами, существенно влияющими на процесс коррозии элементов ЗУ, являются влажность грунта и наличие в нем блуждающих токов.

Впервые получены зависимости потерь массы металла электродов и изменения сопротивления растеканию тока ЗУ, обусловленные коррозией. При этом установлено, что наибольшее влияние на коррозию оказывает влажность грунта величиной 17–25 %.

Разработан способ и методика определения состояния элементов ЗУ, основанные на измерении косвенных параметров и не требующие проведения вскрышных работ.

Результаты исследования используются в процессе изучения студентами Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими и Института энергетики Таджикистана дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и «Электробезопасность».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Абдуллоев, Р.Т. Моделирование заземляющих устройств / Р.Т. Абдуллоев // материалы **VI Международной заочной научно-практической конференции «Энергетика в современном мире»**. Чита: ЗабГУ, 2013. С. 30–33.

Абдуллоев, Р.Т. Особенности конструктивного выполнения заземляющих устройств тяговых подстанций [Электронный ресурс] / Р.Т. Абдуллоев, А.Б. Тряпицын, А.И. Сидоров // Наука ЮрГУ: материалы 66-й научной конференции. Секции технических наук. – Челябинск: Издательский центр ЮрГУ, 2014. – С. 551–554.

Абдуллоев, Р.Т. Стенд для исследования заземляющих устройств [Электронный ресурс] / Р.Т. Абдуллоев, А.Б. Тряпицын // **Материалы LVII международной научно-технической конференции «Достижения науки – агропромышленному производству» / под ред. докт. техн. наук П.Г. Свечникова**. – Челябинск: ЧГАА, 2014. – Ч. IV. – С. 98–103.

Абдуллоев, Р.Т. Факторы, определяющие состояние заземляющих устройств тяговых подстанций / Р.Т. Абдуллоев, С.А. Тропин, В.М. Галеев // Безопасности жизнедеятельности глазами молодежи: сборник материалов III – й Всероссийской конференции (с международным участием) / **под ред. А.И. Сидорова**. Челябинск: Издательский центр ЮрГУ, 2014. – С. 5–7.

Абдуллоев, Р.Т. Особенности работы заземляющих устройств тяговых подстанций / Р.Т. Абдуллоев, А.А. Вершинина // Безопасности жизнедеятельности глазами молодежи: сборник материалов III – й Всероссийской конференции (с международным участием) / **под ред. А.И. Сидорова**. Челябинск: Издательский центр ЮрГУ, 2014. – С. 4–5.

Абдуллоев, Р.Т. Факторы, влияющие на коррозию заземляющих устройств [Электронный ресурс] / Р.Т. Абдуллоев, А.И. Сидоров, А.Б. Тряпицын // **Материалы LIV международной научно-технической конференции «Достижения науки – агропромышленному производству» / под ред. докт. техн. наук П.Г. Свечникова**. – Челябинск: ЧГАА, 2015. – Ч. IV. – С. 93–96.

Абдуллоев, Р.Т. Физическое моделирование элементов заземлителей при учете электромагнитных процессов [Электронный ресурс] / Р.Т. Абдуллоев, А.И. Сидоров // **Наука ЮрГУ: материалы 67-й научной конференции**. Секции технических наук. – Челябинск: Издательский центр ЮрГУ, 2015. – С. 467–473.

Абдуллоев, Р.Т. Планирование эксперимента по исследованию влияния внешних факторов на техническое состояние заземляющих устройств / Р.Т. Абдуллоев, А.И. Сидоров, А.Б. Тряпицын // **Электробезопасность**. 2015. №2. С. 38–42.

Абдуллоев, Р.Т. Исследование влияния температуры грунта на электрические параметры заземлителей в лабораторных условиях [Электронный ресурс] / Р.Т. Абдуллоев, А.И. Сидоров, А.Б. Тряпицын // материалы XI международной научно-практической конференции **«Безопасность жизнедеятельности предприятий в промышленно развитых регионах»**: Секция 1. Кемерово: КузГТУ. 2015 – С. 3–6.

Абдуллоев, Р.Т. Исследование влияния водородного показателя грунта на процесс коррозии заземляющих устройств / Р.Т. Абдуллоев, А.И. Сидоров, А.И. Солдатов, А.Б. Тряпицын // **Электробезопасность**. 2015. №4. С. 54–63.

Абдуллоев, Р.Т. Экспериментальное исследование влияния блуждающих токов на процесс коррозии заземляющих устройств / Р.Т. Абдуллоев // **Сборник тезисов докладов участников XVII отраслевой научно-технической конференции молодых руководителей и специалистов: Секция «Основное производство» Екатеринбург: 2016. С. 15–16.**

Абдуллоев, Р.Т. Прогнозирование коррозионного состояния заземляющих устройств / Р.Т. Абдуллоев, Н.И. Горбунов // **Электробезопасность**. 2016. №2. С. 36–43.

Абдуллоев, Р.Т. Методика и результаты исследования влияния различных факторов на процесс коррозии заземляющих устройств [Электронный ресурс] / Р.Т. Абдуллоев, А.И. Сидоров, А.Б. Тряпицын // **Материалы LV международной научно-технической конференции «Достижения науки – агропромышленному производству» / под ред. докт. техн. наук П.Г. Свечникова**. – Челябинск: ЮрГАУ, 2016. – Ч. IV. 92–97.

Абдуллоев, Р.Т. Исследование в лабораторных условиях влияния влажности грунта на процесс коррозии заземляющих устройств / Р.Т. Абдуллоев, А.И. Сидоров, А.И. Солдатов // **Электробезопасность**. 2016. №3. С. 37–43.

Авдеева, К.В. Аппаратура для определения технического состояния заземляющих устройств / К.В. Авдеева, А.О. Иванова // **Россия молодая: передовые технологии – в промышленности: Материалы II всерос. молодежной науч. – техн. конф. / Омский гос. техн. ун-т. Омск, 2009: Кн.1. С. 140–144.**

Авдеева, К.В. **Совершенствование методов и программно-аппаратных средств определения технического состояния заземляющих устройств: дис. канд. техн. наук: 05. 22. 07 / К.В. Авдеева**. – Омск: ОмГУПС, 2009.–132 с.

Адлер, Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.Б. Макаров, Ю.В. Грановский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1976.–279 с.

Андреев, И.Н. Введение в коррозиологию: учебное пособие / И.Н. Андреев. – Казань: Изд-во КГТУ. 2010.–140 с.

Анненков, В.З. Прогноз коррозии заземляющих устройств тяговых подстанций / В.З. Анненков // **Новые технологии – железнодорожному транспорту: подготовка специалистов, организация перевозочного процесса, эксплуатация технических средств: Сб. науч. статей с международным участием в четырех частях. Часть 3 / Омский гос. университет путей сообщения**. – Омск, 2004.–403 с.

Бабков, В.Ф. Основы грунтоведения и механики грунтов: учебное пособие / В.Ф. Бабков, В.М. Безруков. – М.: Высшая школа, 1986.–239 с.

Баженов, В.И. Основы планирования и моделирования в теории инженерного эксперимента: учебное пособие / В.И. Баженов, А.Н. Стрельченко. – М.: МАИ, 1983.–59 с.

Бей, Ю.М. Тяговые подстанции: учебник для вузов / Ю.М. Бей, Р.Р. Мамошин, В.Н. Пульнин, М.Г. Шалимов. – М.: Транспорт, 1986.–319 с.

Борисов, Р.К. Диагностики заземляющих устройств электрических станций / Р. К. Борисов, Ю.В. Жарков // **Третья российская конференция по заземляющим устройствам: Сборник докладов**. Сибирская энергетическая академия. Новосибирск, 2008. С. 131–136.

Борисов, Р.К. Заземлители подстанций высокого напряжения: современные проблемы и способы их решения / Р.К. Борисов, В.В. Балашов, Ю.В. Жарков, А.В. Горшков, Е.С. Колечицкий // **Электричество**. 2001. №7. С. 30–36.

Борисов, Р.К. Методика и технические средства для диагностики состояния заземляющих устройств энергообъектов / Р.К. Борисов, Е.С. Колечицкий, А.В. Горшков, В.В. Балашов // **Электричество**. 1996. №7. С. 65–67.

Бродский, В.З. Таблицы планов эксперимента для факторных и полиномиальных моделей: справочное издание / В.З. Бродский, Л.И. Бродский, Т.И. Голикова, Е.П. Никитина, Л.А. Панченко. – М.: Металлургия, 1982.–750 с.

Бургдорф, В.В. Заземляющие устройства электроустановок / В.В. Бургдорф, А.И. Якобс. – М.: Энергоатомиздат, 1987.–400 с.

Бухаров, А.И. Основы безопасной эксплуатации электроустановок / А.И. Бухаров, В.В. Петунин. – М.: Военное издательство, 1989.–272 с.

Вайнштейн, А.Л. Коррозионные повреждения опор контактной сети / А.Л. Вайнштейн, А.В. Павлов. – М.: Транспорт, 1988.–111 с.

Вашурин, А.А. Справочник электромеханика тяговой подстанции / А.А. Вашурин, В.Б. Лапин, М.Б. Прусаков. – М.: Транспорт, 1964.–424 с.

Веников, В.А. Теория подобия и моделирования (применительно к задачам электроэнергетики): учебное пособие / В.А. Веников, Г.В. Веников. – 3-е изде., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1984.–439 с.

Веников, В.А. Теория подобия и моделирования (применительно к задачам электроэнергетики): учебное пособие / В.А. Веников. – М.: Высшая школа. 1976.–479 с.

Веников, В.И. Физическое моделирование электрических систем / В.И. Веников, А.В. Иванов – Смоленский. – М.: Государственное энергетическое издательство. 1956.–359 с.

Владимиров, Ю.Ф. Расчет несимметричных режимов и учет параметров заземляющей системы в электроустановках до 1000 В / Владимир Ю.Ф. // **Электричество**. 2007. №1. С. 18–22.

Гаррис, Н.А. Влияние химического состава грунта на коррозионные и стресс-коррозионные процессы / Н.А. Гаррис, Г.Р. Аскарков // **Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта**. Мат. V межд. науч.-техн. конф. – Новополюк: УО «ПГУ», 2006. – С.101–105.

Голенко, Д.И. Статическое моделирование в технико-экономических системах / Д.И. Голенко, С.Е. Лившиц, С.Ш. Кеселер. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1977.–264 с.

Голикова, Т.И. Каталог планов второго порядка / Т.И. Голикова, Л.А. Панченко, М.З. Фридман. – М.: МГУ. Ч. 1. Вып. 47.1974.–387 с.

Гомберг, А.Е. Измеритель заземления / А.Е. Гомберг. – М.: Госэнергоиздат, 1961.–40 с.

Горский, В.Г. Планирование промышленных экспериментов / В.Г. Горский, Ю.П. Адлер. – М.: Металлургия, 1974.–264 с.

Горшков, А.В. Оценка сопротивления заземлителя подстанции в многослойном грунте / Горшков А.В. // **Электричество**. 2014. №2. С. 25–31.

ГОСТ 12.1.038-82 Система стандартов безопасности труда. – Введ. 30.06.1983. – М.: ИПК Изд-во стандартов. 1983.–7 с.

ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки. – Введ. 08.02.1985. М.: ИПК Изд-во стандартов. 1985.–4 с.

ГОСТ 26425-85 Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке. – Введ. 01.01.1986. – М.: ИПК Изд-во стандартов. 1985.–9 с.

ГОСТ 26426-85 Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке. – Введ. 01.01.1986. – М.: ИПК Изд-во стандартов. 1985.–7 с.

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. – Введ. 24.10.1984. – М.: ИПК Изд-во стандартов. 1985.–17 с.

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Введ. 1983 – 07 – 01. – М.: ИПК Изд-во стандартов. 1985.–17 с.

ГОСТ 9.602-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. – Введ. 01.07.1995. – М.: ИПК Изд-во стандартов. 1995.–10 с.

ГОСТ 9.907-83 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия металлические. Методы удаления продуктов коррозии после коррозионных испытаний. – Введ. 20.12.1983. – М.: ИПК Изд-во стандартов. 1985.–6 с.

ГОСТ 6507-90 Микрометры. – Введ. 01.01.1991. – М.: ИПК Изд-во стандартов. 1990.–10 с.

ГОСТ 9.908-85 Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости. – Введ. 01.01.1987. – М.: ИПК Изд-во стандартов. 1985.–17 с.

Демин, Ю.В. **Обеспечение долговечности электросетевых материалов и конструкций в агрессивных средах: Кн. 1**. Теоретические основы / Ю.В. Демин, Р.Ю. Демина, В.П. Горелов. – Новосибирск: НГАВТ, 1988.–209 с.

Джонсон, Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке / Н. Джонсон, Ф. Лион. Пер. с англ. – М.: Мир, 1980.–620 с.

Димо, П. Модели РЕИ и параметры режима. Объединенные энергосистемы пер. с рум. / П. Димо. – М.: Энергоатомиздат, 1987.–392 с.

Долин, П.А. Основы техники безопасности в электроустановках: учебное пособие для вузов. – 2 – е изд., перераб. и доп. / П.А. Долин. – М.: Энергоатомиздат, 1984.–448 с.

Долин, П.А. Электробезопасность. Теория и практика: учебное пособие для вузов 3-е изд., перераб. и доп. / П.А. Долин, В.Т. Медведев, В.В. Корочков, А.Ф. Монахов. – М.: Издательский дом МИ, 2012.–280 с.

Дулицкий, Г.А. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В / Г.А. Дулицкий, А.П. Комаревцев. – М.: Воениздат, 1988.–128 с.

Измеритель сопротивления заземления ИС-10 / Руководство по эксплуатации. – Ижевск: ЗАО «НПФ «Радио – Сервис», 2006.–24 с.

Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах / ЦЭ-191 от 10.06.93. – М.: МПС. 1993.–68 с.

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций / СО 153-34.21.122-2003. – М.: МЭРФ. 2004.–75 с.

Исабекова, Б.Б. Определение температуры и влажности грунта для расчета сопротивлений заземлителей: дис. ... канд. техн. наук: 05. 14. 02 / Б.Б. Исабекова. – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, ОмГТУ, 2011.–109 с.

Калиновский, Б.Т. Приведения физических моделей неоднородных систем к эквивалентно-однородным / Б.Т. Калиновский // **Первая Российская конференция по заземляющим устройствам: сборник докладов, под ред. Ю.В. Целебровского**

Страницы: **1** **2** **Всё**